



Declaração de Desempenho CE Wiremix® W50	INFORMAÇÃO AO CLIENTE
<p>1. Código único de identificação do produto: Wiremix® W50</p> <p>2. Utilização(ões) prevista(s) : Wiremix® W50 O produto OUTRAS APLICAÇÕES é constituído por fibras de aço, fabricadas a partir de fio de aço trefilado a frio, destinado a</p> <p>3. Fabricante: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.</p> <p>5. Sistema de avaliação e de verificação da regularidade do desempenho do produto de construção: Sistema n.º 3</p> <p>6a. Norma harmonizada: EN 14889-1: 2006.</p> <p>7. Declaração de Desempenho: As características principais de cada tipo de produto encontram-se enumeradas na Tabela 1.</p> <p>O desempenho dos produtos acima bem como listados na tabela 1 encontra-se em conformidade com o desempenho declarado no ponto 7. A presente declaração de desempenho foi emitida de acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 sob a responsabilidade exclusiva do fabricante supraidenticado.</p> <p>Assinado pelo fabricante, e em seu nome, por: Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA</p>	
Approved by: Raf Rentmeesters Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium	 

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.

Declaração de Desempenho CE Wiremix® W50	INFORMAÇÃO AO CLIENTE
---	----------------------------------

Adenda ao ponto 7. Desempenho declarado sobre características essenciais – ver tabela 1

Tabela 1: Declaração sobre características essenciais em conformidade com EN 14889-1: 2006.	
Tipo de produto	Wiremix® W50
Certificado CE de regularidade de desempenho emitido por Organismo de Certificação notificado	-
Forma	corrugado
Fibras coladas ou soltas	soltas
Revestimento	no
Comprimento	47 - 53
Diâmetro	0,75 - 1,45
Factor de forma	35-65
Resistência à tracção	≥ 700
Efeito na consistência	8
Efeito na resistência do betão	30
Libertação de substâncias perigosas	No
Durabilidade	NPD
Módulo de elasticidade	200

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.