

EZ Izjava o svojstvima Duomix® M6

KORISNIČKE INFORMACIJE

1. Jedinstvena identifikacijska šifra proizvoda: Duomix® M6
2. Namjena :
Duomix® su polimerna vlakna za
DRUGE NAMJENE u betonu, žbuci i masi za zalijevanje. (razred Ia - mikro vlakna)
3. Proizvođač: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.
5. Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda: Sustav br °3
- 6a. Usklađena norma: EN 14889-2: 2006.
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:
-
WTCB - registration nr: 1136 / B-1000 Brussels, Lombardstraat - rue Lombard, 42
7. Objavljena svojstva: bitne značajke po tipu proizvoda navedene su u tablici 1.

Svojstva prethodno spomenutih proizvoda navedenih u Tablici 1. u skladu su s objavljenim svojstvima u točki 7.

Ova izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno navedenog proizvođača

Za i u ime proizvođača potpisao:

Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA

Approved by:
Raf Rentmeesters

Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium



Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.

**EZ Izjava o svojstvima
Duomix® M6****KORISNIČKE
INFORMACIJE**

Dopuna točki 7. Objavljena svojstva o glavnim značajkama – vidi Tablicu 1.

Tablica 1: Izjava o glavnim značajkama u skladu s/a EN 14889-2: 2006.	
Proizvod Tip	M6
Oblik vlakna	ravno - mono filament
Grupiranje	Loose
Oblaganje	no
Duljina (mm)	6
Promjer (micron)	32,5
Specifična težina (dtex)	7,5
Žilavost (cN/tex)	29
Učinak na konzistenciju sa dozom od (s) - (g/m ³)	8 - 900
sintetička tipa	razred Ia - mikro vlakna
Točka topljenja (°C)	165
Točka zapaljenja (°C)	≥ 330
Otpuštanje opasnih tvari	Bez
Trajnost	NPD

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.