

Dichiarazione di Prestazione CE Synmix® SP 55

INFORMAZIONI
PER IL CLIENTE

1. Codice identificativo univoco del prodotto: Synmix® SP 55
2. Usi previsti:
Synmix® SP 55 è costituito da fibre polimeriche, per ALTRI IMPIEGHI in calcestruzzo, malta e boiaccia (Classe II - macro fibra).
3. Fabbricante: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione: Sistema n°1
- 6a. Norma armonizzata: EN 14889-2: 2006
Organismi notificati:
TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9, Prosecká 811/76a
7. Prestazione dichiarata: le caratteristiche essenziali per tipo di prodotto sono elencate nella tabella 1.

Dichiarazione di prestazione: le caratteristiche necessarie per tipo di prodotto sono elencate nella Tabella 1.

La prestazione dei prodotti di cui sopra ed elencati nella tabella 1, è in linea con la serie delle dichiarazioni di prestazione dal punto 7.

Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata, in accordo con le regolamentazioni (EU) n. 305/2011, sotto la responsabilità del produttore sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA

Approved by:
Raf Rentmeesters

Issued and signed on version date, Zwevegem-Belgium



Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.

Dichiarazione di Prestazione CE Synmix® SP 55

INFORMAZIONI
PER IL CLIENTE

Aggiunta al punto 7. Prestazione dichiarata relativa alle caratteristiche essenziali – vedere la tabella 1

Tabella 1: Dichiarazione delle caratteristiche essenziali in accordo con EN 14889-2: 2006	
Prodotto Tipo	SP 55
Certificato CE di costanza della prestazione	1020-CPR-010047173
Forma della fibra	Corrugato (ondulato)
Raggruppamento	Sciolte
Rivestimento	No
Lunghezza (mm)	55
Diametro equivalente (mm)	0,85
Rapporto tra lunghezza e larghezza	65
Resistenza alla trazione (N/mm ²)	365
Effetto sulla consistenza (s)	11
Effetto sulla resistenza del calcestruzzo (kg/m ³)	8
Modulo di elasticità (N/mm ²)	4800
tipo di polimero	Class II - macro fibres
Punto di fusione (°C)	165
Punto di accensione (°C)	≥ 330
Rilascio di sostanze pericolose	No
Durevolezza	NPD

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.