

Declarație de performanță CE Synmix® SP 65

INFORMAȚII PENTRU CLIENT

1. Cod unic de identificare a produsului: Synmix® SP 65
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):
Synmix® SP 65 sunt fibre polimerice pentru ALTE UTILIZĂRI în beton, mortar și pastă de ciment.
(clasă II - Macro fibre)
3. Fabricant: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgia.
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței produsului pentru construcții: Sistemul nr.3
- 6a. Standard armonizat: EN 14889-2: 2006
Organism (organisme) notificat(e):
TSUS - registration nr: 1301 / SK-821 04 Bratislava, Studená 3
7. Performanța declarată: caracteristicile esențiale ale produsului-tip sunt prezentate în tabelul 1.

Performanța produselor de mai sus și specificate în tabelul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 7.

Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA

Approved by:
Raf Rentmeesters

Issued and signed on version date, Zwevegem-Belgium



Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.

Declarație de performanță CE Synmix® SP 65

INFORMAȚII PENTRU CLIENT

Addendum la punctul 7. Performanța declarată privind caracteristicile esențiale - consultați tabelul 1

Tabelul 1: Declarație privind caracteristicile esențiale în conformitate cu EN 14889-2: 2006	
Prodot Tip	SP 65
Certificat CE de constanță a performanței	-
Forma fibrei	Ondulare
Formarea fasciculului	Liber
Acoperire de protecție	Nu
Lungime (mm)	65
Diametru (mm)	0,85
Raport de aspect	76
Rezistență la întindere (N/mm ²)	365
Efect asupra consistenței (s)	11
Efect asupra rezistenței betonului (kg/m ³)	8
Modul de elasticitate (N/mm ²)	4800
polimer de tip	Class II - macro fibres
Punct de topire (°C)	165
Punct de aprindere (°C)	≥ 330
Emisie de substanțe periculoase	Nu
Durabilitate	NPD

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.