

EG Prestanda-deklaration Synmix® SP 65

KUND INFORMATION

1. Produktens unika identifieringskod: Synmix® SP 65
2. Avsedd användning/avsedda användningar:
Synmix® SP 65 är polymerfibrer för ICKE-KONSTRUKTIVA ANVÄNDNINGAR i betong, murbruk och puts. (klass II - makro fibrer)
3. Tillverkare: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgien.
5. System för utvärdering och verifiering av byggnadsproduktens funktionella varaktighet: System n°3
- 6a. Harmoniserad standard: EN 14889-2: 2006
Anmält/anmälda organ:
TSUS - registration nr: 1301 / SK-821 04 Bratislava, Studená 3
7. Angiven prestanda: de nödvändiga egenskaperna efter produkttyp finns listade i tabell 1.

Prestanda för produkterna ovan och för de som anges i tabell 1 är i enlighet med den prestanda som anges under punkt 7.

Denna prestandadeklaration utfärdas i enlighet med EU-standard 305/2011 under enskilt ansvar från den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad för och på tillverkarens vägnar av:

Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA"

Approved by:
Raf Rentmeesters

Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium



Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.

EG Prestanda-deklaration Synmix® SP 65

KUND INFORMATION

Tillägg till punkt 7 Deklarerad prestanda för grundläggande egenskaper - se tabell 1

Tabell 1: Deklaration gällande grundläggande egenskaper i enlighet med EN 14889-2: 2006	
Produkt Typ	SP 65
EG-certifikat för funktionell varaktighet	-
Fiber form	Vågformig
Hopbuntning	Lös
Beläggning	Nej
Längd (mm)	65
Diameter (mm)	0,85
Slankhetstal	76
Draghållfasthet (N/mm ²)	365
Effekt på konsistens (s)	11
Effekt på betongens hållfasthet (kg/m ³)	8
Elasticitetsmodul (N/mm ²)	4800
polymertyp	Class II - macro fibres
Smältpunkt (°C)	165
Flampunkt (°C)	≥ 330
Avger farliga ämnen	Nej
Beständighet	NPD

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.