

**EB eksploatacinių savybių deklaracija
Brickforce® ETJ40****INFORMACIJA
KLIENTUI**

1. Unikalus gaminio identifikacijos kodas : Brickforce® ETJ40 su skirtingo pločios - žr 1 lentelėje.
2. Tipo ir atsekamumo informacija, leidžianti identifikuoti statybos gaminį, kaip reikalaujama pagal 11(4) straipsnį, pateikta ant gaminio pakuotės ir gaminio etiketėje.
3. Statybos gaminio naudojimo paskirtis pagal EN 845-3: 2013+A1: 2016
Brickforce® ETJ40 Suvirintas vielinis tinklas – horizontalioji mūro armatūra, skirta SZERKEZETI HASZNÁLATRA statant sienas ir pertvaras, kaip numatyta EN 845-3: 2013+A1: 2016
4. Gamintojas : NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgija.
5. Netaikoma.
6. Statybos gaminio eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema :
Sistema Nr. 3
7. Notifikuotoji laboratorija:
SP - registration nr: 0402 (Technical Research Institute of Sweden) / SE-501 15 Boras , Box 857
Atliko: pradinį tipo bandymą ir išdavė PTB protokolą,
P801510-0402CPD497801
8. Netaikoma.
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės : pagrindinės gaminio tipo charakteristikos pateiktos 1 lentelėje.
10. 1 ir 2 punkte nurodytų bei 1 lentelėje išvardytų gaminių eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas 9 punkte.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota vien 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
Pasirašyta gamintojo vardu:

Tom Hautekiet, Vice President Building Products - NV Bekaert SA

EB eksploatacinių savybių deklaracija Brickforce® ETJ40

INFORMACIJA KLIENTUI

9 punkto priedas. Deklaruojamos pagrindinių charakteristikų eksploatacinės savybės - žr. 1 lentelę
deklaracija pagal EN 845-3: 2013+A1: 2016

| 1 lentelė: Pagrindinių charakteristikų | |
|--|------------------------------------|
| Gaminio tipas | Brickforce® ETJ40 |
| Suvirtintos plieninės vielos tinklo tipas | Ladder |
| Pavojingos medžiagos | Ne |
| Lygiavertis skersmuo + nuokr. – Paplokščias profilis išilginė + nuokr. (mm) | 3,65 ± 0,10 1,90 x 6,00 ± 0,20 |
| Skersmuo + nuokr. – skersinė viela (mm) | 2,00 ± 0,10 |
| Ilgis + nuokr. (mm) | 2700 ± 1,5% |
| Žingsnis [b] + nuokr. (mm) | 450 ± 3% |
| Tinklo plotis [w] + pakl.(mm) | 50, 100, 150, 200 ± 5 |
| Medžiaga / danga | R22 Zinc + Epoxy coated steel wire |
| Elastingumo klasė - Agt (%) - Rm/Rp0,2 | LOW 1,8 - 1,03 |
| Suvirtintųjų sujungimų leistina šlyties jėgos apkrova (N) | >1000 |
| Būdinga takumo riba (N/mm ²), išilginės vielos | 800 |
| Būdinga takumo riba (N/mm ²), skersinė viela | 550 |
| Sukibimo stipris (kN) | 4,90 |
| Obligacijų & Tvirtinimo ilgis (mm) | 450 mm |
| Mūro elementai ir skiedinys nurodytam ryšių ir tvirtinimo ilgiui | fb ≥ 5 N/mm ² & fm ≥ M4 |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user