

Vyhlásenie EC o parametroch výkonnosti Brickforce® GTJ40

INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKA

1. Jednotný identifikačný kód výrobku : Brickforce® GTJ40
s rôznymi šírkami – tabuľka 1.
2. Informácie o type a sledovateľnosti umožňujúce identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4, sú uvedené na balení výrobku a označení výrobku.
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku v súlade s normou EN 845-3: 2013+A1: 2016
Brickforce® GTJ40 Zvárané drôtené sieťové výstuže ložnej škáry v rámci ŠTRUKTURÁLNE
POUŽITIE do stien a priečok v súlade s rozsahom uvedeným v norme EN 845-3: 2013+A1: 2016
4. Výrobca : NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgicko.
5. Nedá sa použiť.
6. Systém posudzovania a overovania stability parametrov výkonnosti stavebného výrobku :
Systém č. 3
7. Notifikované laboratórium:
SP - registration nr: 0402 (Technical Research Institute of Sweden) / SE-501 15 Boras , Box 857
Vykonalo: počiatočná skúška typu a vydanie správy ITT
P801510-0402CPD497801
8. Nedá sa použiť.
9. Deklarované parametre : základné vlastnosti podľa typu výrobku sú uvedené v tabuľke 1.
10. Parametre výkonnosti výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Tom Hautekiet, Vice President Building Products - NV Bekaert SA.

Vyhlásenie EC o parametroch výkonnosti Brickforce® GTJ40

INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKA

Dodatok k bodu 9. Deklarované parametre – základné vlastnosti – pozrite tabuľku 1 podľa normy EN 845-3: 2013+A1: 2016

Tabuľka 1: Vyhlásenie o základných vlastnostiach	
Typ výrobku	Brickforce® GTJ40
Typ zvaranej siete z ocelových drôtov	Ladder
Nebezpečné látky	Nie
Ekvivalentná priemer + tolerancia – pozdĺžny drôt (mm)	3,65 ± 0,10
Sploštený profil pozdĺžneho drôtu + tolerancia (mm)	1,90 x 6,00 ± 0,20
Priemer + tolerancia – priečny drôt (mm)	2,00 ± 0,10
Dĺžka + tolerancia (mm)	2700 ± 1,5%
Rozstup [b] + tolerancia (mm)	450 ± 3%
Šírka [w] + tolerancia (mm)	50, 100, 150, 200 ± 5
Materiál/ povlak – typ	R19 Zinc coated steel wire 105g/m ²
Trieda ťažnosti - Agt (%) - Rm/Rp0,2	LOW 1,8 - 1,03
Úroveň šmykového zaťaženia zvarov (N)	>1000
Charakteristická medza klzu (N/mm ²) pozdĺžnych drôtov	800
Charakteristická medza klzu (N/mm ²) priečného drôtu	550
Adhézna pevnosť (kN)	4,90
Dĺžkaspoja & ukotvenia (mm)	450 mm
Jednotky muriva a malta na danej dĺžka spoja & ukotvenia	fb ≥ 5 N/mm ² & fm ≥ M4

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user