

Vyhlasenie EC o parametroch výkonnosti Brickforce® GBF35

INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKA

1. Jednotný identifikačný kód výrobku : Brickforce® GBF35
s rôznymi šírkami – tabuľka 1.
2. Informácie o type a sledovateľnosti umožňujúce identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4, sú uvedené na balení výrobku a označení výrobku.
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku v súlade s normou EN 845-3: 2013+A1: 2016
Brickforce® GBF35 Zvárané drôtené sieťové výstuže ložnej škáry v rámci ŠTRUKTURÁLNE
POUŽITIE do stien a priečok v súlade s rozsahom uvedeným v norme EN 845-3: 2013+A1: 2016
4. Výrobca : NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgicko.
5. Nedá sa použiť.
6. Systém posudzovania a overovania stability parametrov výkonnosti stavebného výrobku :
Systém č. 3
7. Notifikované laboratórium:
WTCB - registration nr: 1136 / B-1000 Brussel, Lombardstraat 42
Vykonalo: počiatočná skúška typu a vydanie správy ITT
DE 611XB237-SC1018
8. Nedá sa použiť.
9. Deklarované parametre : základné vlastnosti podľa typu výrobku sú uvedené v tabuľke 1.
10. Parametre výkonnosti výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Tom Hautekiet, Vice President Building Products - NV Bekaert SA.

Vyhlásenie EC o parametroch výkonnosti Brickforce® GBF35

INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKA

Dodatok k bodu 9. Deklarované parametre – základné vlastnosti – pozrite tabuľku 1 podľa normy EN 845-3: 2013+A1: 2016

| Tabuľka 1: Vyhlásenie o základných vlastnostiach | |
|--|---|
| Typ výrobku | Brickforce® GBF35 |
| Typ zvaranej siete z ocelových drôtov | Ladder |
| Nebezpečné látky | Nie |
| Ekvivalentná priemer + tolerancia – pozdĺžny drôt (mm) | 3,50 ± 0,10 |
| Sploštený profil pozdĺžneho drôtu + tolerancia (mm) | 2,80 x 3,93 ± 0,20 |
| Priemer + tolerancia – priečny drôt (mm) | 2,75 ± 0,10 |
| Dĺžka + tolerancia (mm) | 2700 ± 1,5% |
| Rozstup [b] + tolerancia (mm) | 450 ± 3% |
| Šírka [w] + tolerancia (mm) | 50, 60, 80, 100, 150, 175, 200 ± 5 |
| Materiál/ povlak – typ | R20 Zinc coated steel wire 60g/m ² |
| Trieda ťažnosti - Agt (%) - Rm/Rp0,2 | LOW 1,8 - 1,03 |
| Úroveň šmykového zaťaženia zvarov (N) | >1500 |
| Charakteristická medza klzu (N/mm ²) pozdĺžnych drôtov | 650 |
| Charakteristická medza klzu (N/mm ²) priečného drôtu | 550 |
| Adhézna pevnosť (kN) | 7,30 |
| Dĺžkaspoja & ukotvenia (mm) | 450 mm |
| Jednotky muriva a malta na danej dĺžka spoja & ukotvenia | fb ≥ 5 N/mm ² & fm ≥ M4 |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user