

EG Prestanda-deklaration Brickforce® GTJ40

KUND INFORMATION

1. Produktens unika identifieringskod : Brickforce® GTJ40 med olika bredder - se tabell 1.
2. Typ- och spårbarhetsinformation, som tillåter identifiering av byggnadsprodukten efter vad som krävs i enlighet med artikel 11(4): finns på produktens förpackning och produktetiketten.
3. Avsedd användning av byggnadsprodukten i enlighet med EN 845-3: 2013+A1: 2016
Brickforce® GTJ40 Murverksarmering av svetsad ståltråd i KONSTRUKTIVA ANVÄNDNINGAR i väggar och mellanväggar enligt vad som täcks in av omfattningen av EN 845-3: 2013+A1: 2016
4. [Paragraph 04]
5. Ej tillämpligt.
6. System n°3
7. Anmält Lab:
SP - registration nr: 0402 (Technical Research Institute of Sweden) / SE-501 15 Boras , Box 857
Genomförd: Första typbesiktning och utfärdad ITT-rapport
P801510-0402CPD497801
8. Ej tillämpligt.
9. [Paragraph 09]
10. Prestandan hos de produkter som anges under punkterna 1 och 2 och listade i tabell 1 är i enlighet med angiven prestanda under punkt 9.
Denna prestandadeklaration är utfärdad under tillverkarens enskilda ansvar, efter vad som anges i punkt 4.
Undertecknad för och på tillverkarens vägnar av:

Tom Hautekiet, Vice President Building Products - NV Bekaert SA.

EG Prestanda-deklaration Brickforce® GTJ40

KUND INFORMATION

Tillägg till pt 9. Angiven prestanda för nödvändiga egenskaper – se tabell 1 enligt EN 845-3: 2013+A1: 2016

Tabell 1: Deklaration av nödvändiga egenskaper	
Produkt Typ	Brickforce® GTJ40
Typ av svetsat ståltrådsnät	Ladder
Farliga ämnen	Nej
Ekvivalent diameter + tol. - längsgående tråd (mm)	3,65 ± 0,10
Platt profil longitudinell tråd + tol. (mm)	1,90 x 6,00 ± 0,20
Diameter + tol. - tvärgående tråd (mm)	2,00 ± 0,10
Längd + tol. (mm)	2700 ± 1,5%
[Pitch + tol. label]	450 ± 3%
[Width + tol label]	50, 100, 150, 200 ± 5
Material/ beläggningsreferens	R19 Zinc coated steel wire 105g/m ²
[Ductility class Agt (%) - Rm/Rp0,2 label]	LOW 1,8 - 1,03
Svetsningens lastkapacitet vid skjuvning (N)	>1000
Karakteristisk flytspänning (N/mm ²) för längsgående trådar	800
Karakteristisk flytspänning (N/mm ²) för tvärgående trådar	550
[Bond strength (kN) label]	4,90
[Bond & Anchorage length (mm) label]	450 mm
Murverksenheter och murbruk med tillhörande Förankringslängd	fb ≥ 5 N/mm ² & fm ≥ M4

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user