

EÜ toimivusdeklaratsioon Murfor® EFS /Z

KLIENDI ANDMED

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood : Murfor® EFS /Z
viidetega erinevatele laiustele - vt tootetüüpe tabelist 1.
2. Kavandatud kasutusala :
üürikivide sängkihi keevitatud traadist võrguga sarrustamine KONSTRUKTSIOONIS
KASUTAMISEKS seinte ja vaheseinte puhul vastavalt reguleerimisalale EN 845-3: 2013+A1: 2016
4. Tootja : NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgia.
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem :
Süsteem nr 3
- 6.a Harmoneeritud standard: EN 845-3: 2013 + A1: 2016.
Teavitatud asutus(ed): WTCB - registration nr: 1136 / B-1000 Brussels, Lombardstraat - rue Lombard, 42
7. Deklareeritud toimivus : tootetüübi põhiomadused on loetletud tabelis 1.

Eespool kirjeldatud ning tabelis 1 loetletud toote toimivus on kooskõlas punktis 7 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud lähtudes regulatsioonist (EU) N° 305/2011, ülalpool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA.

EÜ toimivusdeklaratsioon Murfor® EFS /Z

KLIENDI ANDMED

Lisa punktile 7: Põhiomaduste deklareeritud toimivus – vt tabel 1

Tabel 1: Põhiomaduste deklaratsioon	
Toote tüüp	Murfor® EFS /Z
Keevitatud terastraadist võrk	Kandesõrestik
Ohtlikud ained	Ei
Diameetri + lubatud kõrvalekalle - pikisuunaline traat (mm)	8,0 x 1,5 ± 0,10
Lapik profiili pikisuunaline traat (mm)	-
Läbimõõt + lubatud kõrvalekalle - traat põikisuunaliselt (mm)	1,5 ± 0,10
Pikkus + lubatud kõrvalekalle (mm)	3050, 2233 ± 1,5%
Sidemete vahe [b] + hälve (mm)	406 ± 3%
Laius [w] + hälve (mm)	40, 90 ,140 ,190 ± 5
Materjali/ kattekihi etalon	R20
Venivusklass - Agt (%) - Rm/Rp0,2	fn-Replace(Low 0,75 - 1,03,Low, Madal)
Keevisõmbluste nihketugevus (N)	> 750
Omane voolavuspiir (N/mm ²) Traat pikisuunaliselt	650
Omane voolavuspiir (N/mm ²) Traat põikisuunaliselt	625
Nakketugevus (kN)	6,28
Nakke -ja Ankurduspikkus (mm)	244 & 244
Müürikivi ja mört esitatud nakke - ja ankurduspikkusel	fb ≥ 1,5 & fm ≥ M5

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user