

EB eksploatacinių savybių deklaracija Murfor® EFS /E

INFORMACIJA KLIENTUI

1. Unikalus gaminio identifikacijos kodas : Murfor® EFS /E su skirtingo pločios - žr 1 lentelėje.
 2. Naudojimo paskirtis :

Suvirintas vielinis tinklas – horizontalioji mūro armatūra, skirta SZERKEZETI HASZNÁLATRA statant sienas ir pertvaras, kaip numatyta EN 845-3: 2013+A1: 2016
 4. Gamintojas : NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgija.
 5. Statybos gaminio eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema :
Sistema Nr. 3
 - 6.a Suderintas standartas: EN 845-3: 2013 + A1: 2016.
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): WTCB - registration nr: 1136 / B-1000 Brussels, Lombardstraat - rue Lombard, 42
 7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės : pagrindinės gaminio tipo charakteristikos pateiktos 1 lentelėje.
- 1 ir 2 punkte nurodytų bei 1 lentelėje išvardytų gaminių eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas 7 punkte
- Ši eksploatacinių savybių deklaracija yra išduota vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, už ją atsako tik anksčiau nurodytas gamintojas.
- Pasirašyta gamintojo vardu:
- Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA

EB eksploatacinių savybių deklaracija Murfor® EFS /E

INFORMACIJA KLIENTUI

7 punkto priedas. Deklaruojamos pagrindinių charakteristikų eksploatacinės savybės - žr. 1 lentelę

1 lentelė: Pagrindinių charakteristikų	
Gaminio tipas	Murfor® EFS /E
Suvirintos plieninės vielos tinklo tipas	Statramstis
Pavojingos medžiagos	Ne
Lygiavertis skersmuo + nuokr. – Paplokščias profilis išilginė + nuokr. (mm)	8,0 x 1,5 ± 0,10 -
Skersmuo + nuokr. – skersinė viela (mm)	1,5 ± 0,10
Ilgis + nuokr. (mm)	3050, 2233 ± 1,5%
Žingsnis [b] + nuokr. (mm)	406 ± 3%
Tinklo plotis [w] + pakl.(mm)	40, 90 ,140 ,190 ± 5
Medžiaga / danga	R22
Elastingumo klasė - Agt (%) - Rm/Rp0,2	fn-Replace(LOW 0,75 - 1,03,LOW,Zema)
Suvirintųjų sujungimų leistina šlyties jėgos apkrova (N)	> 750
Būdinga takumo riba (N/mm ²), išilginės vielos	650
Būdinga takumo riba (N/mm ²), skersinė viela	625
Sukibimo stipris (kN)	6,28
Obligacijų & Tvirtinimo ilgis (mm)	244 & 244
Mūro elementai ir skiedinys nurodytam ryšių ir tvirtinimo ilgiui	fb ≥ 1,5 & fm ≥ M5

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user