

**Declaración de prestaciones CE
Synmix® HP 47**

**INFORMACIÓN AL
CLIENTE**

1. Código de identificación única del producto: Synmix® HP 47
2. Usos previstos :
Synmix® HP 47 comprende fibras de polímero, para USOS ESTRUCTURALES en hormigón, mortero y lechada. (Clase II – macrofibras)
3. Fabricante : NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium
5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción: Sistema n.º1
- 6a. Norma armonizada: EN 14889-2: 2006.
Organismos notificados:
BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53
7. Prestaciones declaradas: las características básicas por tipo de producto se enumeran en la tabla 1.

El rendimiento de los productos mencionados e indicados en la tabla 1 se ajusta al declarado en el punto 7.

La presente declaración de rendimiento se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011 bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado previamente.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA

Approved by:
Raf Rentmeesters

Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium



Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.

Declaración de prestaciones CE Synmix® HP 47

INFORMACIÓN AL CLIENTE

Adición al punto 7. Rendimiento declarado de características esenciales: consulte tabla 1

Tabla 1: Declaración de características esenciales conforme a EN 14889-2: 2006.	
Producto Tipo	HP 47
Certificado CE de constancia de prestaciones	BC1-251-24-0062-11
Forma de la fibra	Corrugado plano
Unión	Suelta
Revestimiento	No
Longitud (mm)	47
Diámetro (mm)	0,39
Relación de aspecto	120
Resistencia a la tracción (N/mm ²)	330
Efecto sobre la consistencia (s)	14
Efecto sobre la resistencia del hormigón (kg/m ³)	3,45
Módulo de elasticidad (N/mm ²)	2400
tipo de polímero	Class II - macro fibras
Punto de fusión	165
Punto de ignición	≥ 330
Emisión de sustancias peligrosas	No
Durabilidad	NPD

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.