

Deklaracja właściwości użytkowych Synmix® HP 47

INFORMACJE DLA KLIENTA

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Synmix® HP 47
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Synmix® HP 47 to włókna polimerowe, do WYKORZYSTANIA KONSTRUKCYJNEGO w betonie, zaprawie i zaczynie. (Klasa II - Makrowłókna)
3. Producent: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgia.
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: System n°1
- 6a. Norma zharmonizowana: EN 14889-2: 2006.
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53
7. Deklarowane właściwości użytkowe: Zasadnicze charakterystyki danego typu produktu podano w tabeli 1.

Właściwości użytkowe wyrobów określonych powyżej i podanych w tabeli 1 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 7.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011 na wyłączoną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA

Approved by:
Raf Rentmeesters

Issued and signed on version date, Zwevegem-Belgium



Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.

Deklaracja właściwości użytkowych Synmix® HP 47

INFORMACJE DLA KLIENTA

Załącznik do punktu 7. Deklarowane właściwości użytkowe i podstawowa charakterystyka – zob. tabela 1

Tabela 1: Deklarowana podstawowa charakterystyka wg EN 14889-2: 2006.	
Typ wyrobu	HP 47
Deklaracja WE stałości właściwości użytkowych	BC1-251-24-0062-11
Kształt włókna	Płasko żebrowane
Klejenie	luźne
Powłoka	Nie
Długość (mm)	47
Średnica (mm)	0,39
Format	120
Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm ²)	330
Wpływ na konsystencję (s)	14
Wpływ na wytrzymałość betonu (kg/m ³)	3,45
Moduł sprężystości (N/mm ²)	2400
Rodzaj polimerów	Class II - macro fibres
Punkt topnienia (°C)	165
Punkt zapłonu (°C)	≥ 330
Wydzielanie niebezpiecznych substancji	Nie
Trwałość	NPD

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.