


EÜ toimivusdeklaratsioon Brickforce® EBF50

KLIENDI ANDMED

- Toote ainulaadne identifitseerimiskood Brickforce® EBF50 viidetega erinevatele laiustele - vt tootetüüpe tabelist 1.
- Tüübi- ja jälgitavusteave, mis võimaldab ehitustoodet tuvastada vastavalt nõuetele, mis on sätestatud artikli 11 lõikes 4: esitatud toote pakendil ja toote etiketil.
- Ehitustoote kavandatud kasutus vastavalt standardile EN 845-3: 2012.
Brickforce® EBF50 üürikivide sängkihi keevitatud traadist võrguga sarrustamine
KONSTRUKTSIOONIS KASUTAMISEKS seinte ja vaheseinte puhul vastavalt reguleerimisalale EN 845-3: 2012.
- Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:
NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgia.
- Ei kohaldata.
- Hindamise ja ehitustoote toimivuse püsivuse kontrollimise süsteem:
Süsteem nr 3
- Teavitatud labor:
SP - registration nr: 0402 (Technical Research Institute of Sweden) / SE-501 15 Borås, Box 857
Teostas: esialgse tüübikatsetuse ja andis välja esialgse tüübikatsetuse tunnistuse P806119
- Ei kohaldata.
- Deklareeritud toimivus: iga tootetüübipõhiomadused on loetletud tabelis 1.
- Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud ning tabelis 1 loetletud toodete toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.
Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Paul De Geyter, Global Quality Manager CQA - NV Bekaert SA.




EÜ toimivusdeklaratsioon Brickforce® EBF50

KLIENDI ANDMED

Lisa punktile 9 Põhiomaduste deklareeritud toimivus – vt tabel 1 vastavalt standardile EN 845-3: 2012.

Tabel 1: Põhiomaduste deklaratsioon	
Toote tüüp	Brickforce® EBF50
Keevitatud terastraadist võrk	Ladder
Ohtlikud ained	Ei
Diameetri + lubatud kõrvalekalle - pikisuunaline traat (mm)	5,00 ± 0,10
Lapik profiili pikisuunaline traat (mm)	3,10 x 7,39 ± 0,20
Läbimõõt + lubatud kõrvalekalle - traat põikisuunaliselt (mm)	2,75 ± 0,10
Pikkus + lubatud kõrvalekalle (mm)	2700 ± 1,5%
Tõusunurk + lubatud kõrvalekalle (mm)	450 ± 3%
Laius + lubatud kõrvalekalle (mm)	50, 60, 100, 150, 175, 200 ± 5
Materjali/ kattekihi etalon	R22 Zinc + Epoxy coated steel wire
Venivusklass - Agt (%) - Rm/Rp0,2	LOW 1,8 - 1,03
Keevisõmbluste nihketugevus (N)	>1500
Omane voolavuspiir (N/mm ²) Traat pikisuunaliselt	775
Omane voolavuspiir (N/mm ²) Traat põikisuunaliselt	550
Nakketugevus (kN)	23,50
Nakkepikkusega & Ankurduspikkus (mm)	450 & 450
Müüritise element ja mört koos sarruse nakkepikkusega & ankurduspikkus	fb ≥ 5 & fm ≥ M4

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user