

EÜ toimivusdeklaratsioon Murfor® RND /S - 3

KLIENDI ANDMED

1. Toote ainulaadne identifitseerimiskood Murfor® RND /S - 3 viidetega erinevatele laiustele - vt tootetüüpe tabelist 1.
2. Tüübi- ja jälgitavusteave, mis võimaldab ehitustoodet tuvastada vastavalt nõuetele, mis on sätestatud artikli 11 lõikes 4: esitatud toote pakendil ja toote etiketil.
3. Ehitustoote kavandatud kasutus vastavalt standardile EN 845-3: 2013+A1: 2016
Murfor® RND /S - 3 üürikivide sängkihi keevitatud traadist võrguga sarrustamine
KONSTRUKTSIOONIS KASUTAMISEKS seinte ja vaheseinte puhul vastavalt reguleerimisalale EN 845-3: 2013+A1: 2016
4. artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:
NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgia.
5. Ei kohaldata.
6. Hindamise ja ehitustoote toimivuse püsivuse kontrollimise süsteem:
Süsteem nr 3
7. Teavitatud labor:
WTCB - registration nr: 1136 / B-1000 Brussel, Lombardstraat 42
Teostas: esialgse tüübikatsetuse ja andis välja esialgse tüübikatsetuse tunnistuse
DE 611X651
8. Ei kohaldata.
9. Deklareeritud toimivus: iga tootetüübipõhiomadused on loetletud tabelis 1.
10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud ning tabelis 1 loetletud toodete toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.
Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Paul De Geyter, Global Quality Manager CQA - NV Bekaert SA.

EÜ toimivusdeklaratsioon Murfor® RND /S - 3

KLIENDI ANDMED

Lisa punktile 9 Põhiomaduste deklareeritud toimivus – vt tabel 1 vastavalt standardile EN 845-3: 2013+A1: 2016

Tabel 1: Põhiomaduste deklaratsioon	
Toote tüüp	Murfor® RND /S - 3
Keevitatud terastraadist võrk	Kandesõrestik
Ohtlikud ained	Ei
Diameetri + lubatud kõrvalekalle - pikisuunaline traat (mm)	3,0 ± 0,10
Lapik profiili pikisuunaline traat (mm)	-
Läbimõõt + lubatud kõrvalekalle - traat põikisuunaliselt (mm)	3,0 ± 0,10
Pikkus + lubatud kõrvalekalle (mm)	3050 ± 1,5%
Tõusunurk + lubatud kõrvalekalle (mm)	406 ± 3%
Laius + lubatud kõrvalekalle (mm)	30, 50, 80, 100, 150, 200, 225, 250, 280 ± 5
Materjali/ kattekihi etalon	R3 Austenitic stainless steel wire
Venivusklass	TAVALINE
Keevisõmbluste nihketugevus (N)	> 1600
Omane voolavuspiir (N/mm ²) Traat pikisuunaliselt	650
Omane voolavuspiir (N/mm ²) Traat põikisuunaliselt	650
Nakketugevus (kN)	10,40
Nakkepikkusega & Ankurduspikkus (mm)	244 & 244
Müüritise element ja mört koos sarruse nakkepikkusega & ankurduspikkus	fb ≥ 5 & fm ≥ M4

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user