

**Dearbhú Feidhmíochta CE
Murfor® Anc Twist Twist Type S 30 M****FAISNÉIS
CUSTAIMÉARA**

1. Cód uathúil aitheantais an táirge: Murfor® Anc Twist Twist Type S 30 M
le éagsúla leithid - féach tábla 1.
2. Faisnéis chineáil agus inrianaitheachta, lena gceadaítear aithint an táirge tógála mar is dual de réir Airteagal 11(4): soláthraítear é ar phacáistíocht an táirge agus ar lipéad an táirge.
3. Úsáid cheaptha an táirge tógála de réir EN 845-1:2012.
Murfor® Anc Twist Twist Type S 30 M Nearthú leabashiúntáil líontán sreinge táite le haghaidh i mballa agus i landairí de réir mar atá cuimsithe i raon EN 845-1:2012.
4. Ainm, trádainm cláraithe agus seoladh teagmhála an mhonaróra mar is dual de bhun Airteagal 11(5):
NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, An Bheilg.
5. Níl i gceist.
6. Córas mheasúnú agus fíorú feidhmithe an táirge tógála:
Córas uimh. 3
7. Saotharlann a dtugtar fógra dó:
TSUS - registration nr: 1301 / SK-821 04 Bratislava, Studená 3
Déanta: Tástáil Chineál Tosaigh agus tuarascáil eisithe ITT
ITT report No.20-12-0920
8. Níl i gceist.
9. Feidhmiú fógraithe: tá airí riachtanacha le haghaidh gach cineál táirge liostáilte ar tábla 1.
10. Tá feidhmiú na táirge atá sainaitheanta i bpointí 1 agus 2 agus atá liostáilte i dtábla 1, i gcomhoiriúnú leis an bhfeidhmiú fógraithe i bpointe 9.
Eisítear an dearbhú feidhmíochta seo faoi fhreagracht aonair an mhonaróra atá sainaitheanta i bpointe 4.
Sínithe ar son agus thar ceann an mhonaróra ag:

Paul De Geyter, Global Quality Manager CQA - NV Bekaert SA.

Dearbhú Feidhmíochta CE Murfor® Anc Twist Twist Type S 30 M

FAISNÉIS CUSTAIMÉARA

Aguisín le pointe 9. Feidhmíocht Fógraithe de réir sainghnéithe riachtanacha - féach tábla 1 de réir EN 845-1:2012.

Tábla 1: Dearbhú faoi sainghnéithe riachtanacha	
Táirge Cineál	Murfor® Anc Twist Twist Type S 30 M
Cineál líonra sreinge de chruach táite	[Type of welded steel wire meshwork]
Substaintí baolacha	[Dangerous substances]
Trastomhas Coibhéis + lamháltas - sreang comhréireach (mm) Leacaithe phróifíl sreang fadaimseartha + lamháltas (mm)	[Equiv. Diameter + tol. - longitudinal wire] [Flattened profile longitudinal wire + tol.]
Trastomhas + lamháltas - tras-sreang (mm)	[Diameter + tol. - cross wire]
Fad + lamháltas (mm)	[Length + tol.]
Claonadh + lamháltas (mm)	[Pitch + tol.]
Leithead + lamháltas (mm)	[Width + tol.]
Tagairt ábhair/ bhrataithe	[Material/ coating reference]
Rang insínteachta - Agt (%) - Rm/Rp0,2	[Ductility class Agt (%) - Rm/Rp0,2]
Toilleadh ualaigh fiartha (N)	[Shear load capacity of welds]
Géillneart Sainiúil (N/mm ²) Sreang Comhréireach	[Characteristic Yield Strength Longitudinal wires]
Géillneart Sainiúil (N/mm ²) Tras-sreang	[Characteristic Yield Strength Cross wire]
Fad banna (kN)	[Bond strength (kN)]
Fad banna & daingnithe (mm)	[Bond & Anchorage length (mm)]
Aonaid saoirseachta agus aonaid maraon le Fad banna & daingnithe	[Masonry units and mortar]

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user