

# Dramix® 3D

# 45/35BL

Boy/Çap oranı

Uzunluk

Parlak  
(Bright)Tutkalsız  
(Loose)

## Beton Donatısı



### Orijinal ankraj

Dramix® 3D, düzenli statik ve dinamik yüklerle ve yorulmaya maruz, statik olarak belirsiz beton yapılar için uygun maliyetli çelik teldir.

### Malzeme özellikleri

Nominal çekme dayanımı:

1.225 (N/mm<sup>2</sup>)

Elastisite Modülü:

210.000 (N/mm<sup>2</sup>)

Taşıma gücü sınır durumuna karşılık gelen birim şekil değiştirme:

0,8 %

### TS EN 14889-1'e göre minimum dozaj

30 kg/m<sup>3</sup>

### Tel ağı

8.639 m/m<sup>3</sup> ' te 30 kg/m<sup>3</sup>

7.911 tel adedi/kg

### Geometri

Tel grubu



Uzunluk (l) \* / Çap (d)



Boy/ Çap Oranı (l/d): 45

Boy/ Çap Oranı (l/d): 45

\* gösterge değeri


### Ambalaj

TORBA:


20 kg

BÜYÜK TORBA:

800 - 1000 kg



### Depolama



İSTİFLEMİYİNİZ



KURU TUTUNUZ

### Ürün sertifikaları\*



### Sistem sertifikaları\*

Dramix® tesisleri ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalıdır.



### Ürün uygunluğu

Dramix®, ASTM A820, EN 14889-1 ve ISO 13270 Sınıf A 'ya uygundur.

### Bize ulaşın:

Talepler ve siparişler için:

<https://construction.bekaert.com/contact>



İstifleme, taşıma, dozaj ve karıştırma ile ilgili öneriler için ziyaret edin:

[www.bekaert.com/dosingfibers](http://www.bekaert.com/dosingfibers)

Diğer özel belgeleri veya sertifikaları şu adreste bulabilirsiniz:

[www.construction.bekaert.com/resources](http://www.construction.bekaert.com/resources)

\* Ürün ve sistem sertifikaları üretim tesisine özgüdür.