

Dramix® 3D

65/60BL

Prestatieklasse

Lengte

Blank
(Bright)

Los
(Loose)

Beton Wapening



De originele verankering

Dramix® 3D is de kostenefficiënte vezel voor statisch onbepaalde betonconstructies die worden onderworpen aan statische, cyclische en dynamische belastingen.

Mechanische eigenschappen

Nom. treksterkte:
1.160 (N/mm²)
E-modulus:
210.000 (N/mm²)
Verlenging bij max. kracht:
0,8 %

**Minimum
EN 14889-1 dosering**

15 kg/m³

Vezelnetwerk


2.999 m/m³ voor 15 kg/m³
3.257 vezels/kg

Geometrie

Vezel familie



Lengte (l) * / Diameter (d)




Prestatieklasse (l/d): 65


* Indicatieve waarde

Verpakking

ZAKKEN:
20 kg



Verhandeling



NIET STAPELEN



DROOG STOCKEREN

Product certificaten*



Systeem certificaten*

Dramix® fabrieken zijn ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd.



Product conformiteit

Dramix® is conform met ASTM A820, EN 14889-1 en ISO 13270 Klasse A.

Contacteer ons:

Voor aanvragen en orders op www.construction.bekaert.com/contact



Voor aanbevelingen rond stapelen, verhandelen, doseren en mengen, zie www.bekaert.com/dosingfibers

Elk ander document of certificaat kunt u vinden op www.construction.bekaert.com/resources

* Product en systeem certificaten zijn plant specifiek.