

Dramix® 3D

80/30SL

Boy/Çap oranı

Uzunluk

Paslanmaz 1.4301Tutkalsız
(Stainless) (Loose)

Beton Donatısı



Orijinal ankraj

Dramix® 3D, düzenli statik ve dinamik yüklerle ve yorulmaya maruz, statik olarak belirsiz beton yapılar için uygun maliyetli çelik teldir.

Malzeme özellikleri

Nominal çekme dayanımı:

2.000 (N/mm²)

Elastisite Modülü:

210.000 (N/mm²)

Taşıma gücü sınır durumuna karşılık gelen birim şekil değiştirme:

0,8 %

TS EN 14889-1'e göre minimum dozaj

20 kg/m³

Tel ağı

22.436 m/m³ ' te 20 kg/m³


35.726 tel adedi/kg

Geometri

Tel grubu



Uzunluk (l) * / Çap (d)



0,38 mm


Boy/ Çap Oranı (l/d): 80

* gösterge değeri


Ambalaj

TORBA:

20 kg



Depolama



İSTİFLEMİYİNİZ



KURU TUTUNUZ

Ürün sertifikaları*



Sistem sertifikaları*

Dramix® tesisleri ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalıdır.



Ürün uygunluğu

Dramix®, ASTM A820, EN 14889-1 ve ISO 13270 Sınıf A 'ya uygundur.

Bize ulaşın:

Talepler ve siparişler için:

<https://construction.bekaert.com/contact>



İstifleme, taşıma, dozaj ve karıştırma ile ilgili öneriler için ziyaret edin:

www.bekaert.com/dosingfibers

Diğer özel belgeleri veya sertifikaları şu adreste bulabilirsiniz:

www.construction.bekaert.com/resources

* Ürün ve sistem sertifikaları üretim tesisine özgüdür.