

Dramix® 4D

45/50BL

Prestatieklasse

Lengte

Blank
(Bright)

Los
(Loose)

Beton Wapening



De geoptimaliseerde verankering

Dramix® 4D biedt optimale scheurcontrole voor statisch onbepaalde betonconstructies die worden onderworpen aan statische, cyclische en dynamische belastingen met hoge onderhoudsbehoeften.

Mechanische eigenschappen

Nom. treksterkte:
1.450 (N/mm²)
E-modulus:
210.000 (N/mm²)
Verlenging bij max. kracht:
0,8 %

Minimum EN 14889-1 dosering

18 kg/m³

Vezelnetwerk

2.644 m/m³ voor 18 kg/m³
2.746 vezels/kg

Geometrie

Vezel familie



Lengte (l) * / Diameter (d)



Prestatieklasse (l/d): 45


* Indicatieve waarde

Verpakking

ZAKKEN:
20 kg



Verhandeling



NIET STAPELEN



DROOG STOCKEREN

Product certificaten*



Systeem certificaten*

Dramix® fabrieken zijn ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd.



Product conformiteit

Dramix® is conform met ASTM A820, EN 14889-1 en ISO 13270 Klasse A.

Contacteer ons:

Voor aanvragen en orders op www.construction.bekaert.com/contact



Voor aanbevelingen rond stapelen, verhandelen, doseren en mengen, zie www.bekaert.com/dosingfibers

Elk ander document of certificaat kunt u vinden op www.construction.bekaert.com/resources

* Product en systeem certificaten zijn plant specifiek.