

# Bezinal® gyümölcsültetvény-megoldások

Megtámasztja és védi gyümölcsültetvényét magasabb terméshozamot biztosítva



## Általános leírás

Válassza a Bezinal® gyümölcsültetvény-megoldásokat, amelyekkel megbízható tám- és védelmi rendszert alakíthat ki a gyümölcsültetvénynek. Tartós és fenntartható termékünket könnyű telepíteni, és hosszú távra terveztük, ami azt jelenti, hogy nem kell aggódnia az állandó csere vagy javítás miatt, így Ön a gyümölcsültetvény fejlődésére összpontosíthat. Fektessen be gyümölcsültetvénye jövőjébe, és használja ki a megnövekedett hozamot.

## Alkalmazás

A Bezinal® bevonattal ellátott huzalmegoldásaink hosszú távú biztonságot és védelmet nyújtanak az Ön tám- és szegélyrendszerének, ami magasabb hozamot eredményez a friss termények esetében.

## Műszaki specifikációk

### Teljesítmény összehasonlítás

	Hagyományos horganyzott huzal	Vastagon horganyzott huzal	Bezinal® gyümölcsültetvény-megoldások
Élettartam	●○○	●●○	●●●
Megnyúlás	●○○	●○○	●●●
Laboratóriumban tesztelt korrózióvédelem	●○○	●○○	●●●
Bevonat konzisztenciája	●○○	●○○	●●●
Telepítés és gondozás	●○○	●●○	●●●
Összköltség/hektár	●○○	●○○	●●●

## Nézze meg az OG/HG egyenértékét a Bezinal® gyümölcsültetvény-termékcsaládban

Hossz = felhasználható huzalhossz (méter) egy 25 kg-os tekercsben

JDP	Hagyományos/vastagon horganyzott 400/550 N/mm <sup>2</sup>			Gyümölcsfeszítés és -védelem TS 1100/1300 N/mm <sup>2</sup>			Gyümölcsfeszítés és védelem TS 1250/1450 N/mm <sup>2</sup>		
	mm	SZT kg-ban	Hosszúság m-ben	mm	SZT kg-ban	Hosszúság m-ben	mm	SZT kg-ban	Hosszúság m-ben
11	1,6	95							
12	1,8	120	±1250						
13	2	150	±1000						
14	2,2	180	±825						
15	2,4	215	±650						
16 (2.7)	2,8	290	±520						
17	3	335	±450	2	380	±1000			
18 (3.4)	3,5	450	±530	2,2	460	±825	2	420	±1000
19 (3.9)	4	595	±400	2,5	590	±650	2,2	510	±825
20(4.4)	4,5	755	±320	3	850	±450	2,5	660	±650
21 (4.9)	5	930	±260	3,5	1155	±320	3	955	±450
22 (5.4)	5,5	1125	±215	4	1510	±250	3,5	1300	±320
24 (6.4)	6,5	1575	±150				4	1700	±250
25	7	1830	±130						
26	7,6	2155	±110						

Ismerje meg, hogy a kisebb átmérő miként biztosíthatja ugyanazt a szakítóterhelést, miközben pénzt takaríthat meg hektáronként.

### Kereskedelmi horganyzott huzal (400/550 N/mm<sup>2</sup>)

JDP	Átmérő mm-ben	Szakítóterhelés kg-ban	Tömeg kg-ban 1 m	Megnyúlás %-a	m/ hektár	Összes kg
17	3.0	335	0.056	15	26 000	1 456
20	4.5	755	0.125	15	2 900	363
22	5.5	1 130	0.186	15	8 600	1 600
						3 418

### Bezinal® huzal gyümölcsültetvényhez (1100/1300 N/mm<sup>2</sup>)

JDP	Átmérő mm-ben	Szakítóterhelés kg-ban	Tömeg kg-ban 1 m	Megnyúlás %-a	m/ hektár	Összes kg
13	2.0	380	0.025	4	26 000	650
17	3.0	850	0.056	4	2 900	162
18	3.5	1 155	0.076	4	8 600	654
						1.466

Súlykülönbség: 57% ←

\* A fenti táblázatokban szereplő valamennyi átmérő az összehasonlítást szolgálja. További összehasonlítások megtekintéséhez kérjük, lépjen kapcsolatba helyi kapcsolattartónkkal.

## Elérhető kiserelés és csomagolás

25 kg-os átcsvélt tekercsek, és 40 kg vagy 100 kg fogástömegű tekercsek, 200 kg-os és 400 kg-os fadobok



## Tárolási utasítás



Száraz



Pormentes



Olajmentes

[bekaert.com/fruitsupportandprotection](https://bekaert.com/fruitsupportandprotection)

Contact: [info.agri@bekaert.com](mailto:info.agri@bekaert.com) - [www.bekaert.com](https://www.bekaert.com)

Módosítások fenntartva. Minden részlet csak általános formában írja le termékeinket. Megrendeléshez és tervezéshez csak a hivatalos specifikációkat és dokumentumokat használja. Eltérő jelzés hiányában a jelen tájékoztatóban említett valamennyi védjegy az NV Bekaert SA vagy leányvállalatai bejegyzett védjegye.  
© Bekaert 2024 - Felelős szerkesztő: NV Bekaert SA - 07 2024

