

Bezinal®-oplossingen voor fruit

Ondersteunt en beschermt uw boomgaard, voor een hogere opbrengst



Algemene beschrijving

Kies Bezinal® fruit oplossingen voor een betrouwbaar draadsysteem die ook bescherming biedt voor uw boomgaard. Ons robuuste en duurzaam product is eenvoudig te installeren en gemaakt voor langdurig gebruik. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over constante vervangingen of herstellingen, zodat u zich kunt focussen op de groei van uw boomgaard. Investeer in de toekomst van uw boomgaard en geniet van een hogere opbrengst.

Toepassing

Onze draadoplossingen met Bezinal®-deklaag bieden langdurige veiligheid en bescherming voor uw trellis- en anti-hagelsystemen, wat resulteert in een hogere opbrengst voor uw fruitteelt.

Technische specificaties

Prestatievergelijking

	Normaal verzinkt	Zwaar verzinkt	Bezinal®-oplossingen voor fruit
Levensduur	●○○	●●○	●●●
Rek	●○○	●○○	●●●
Laboratorium geteste corrosiebescherming	●○○	●○○	●●●
Consistentie deklaag	●○○	●○○	●●●
Installatie en onderhoud	●○○	●●○	●●●
Totale kost per hectare	●○○	●○○	●●●

Ontdek het equivalent van verzinkt in ons Bezinal®-assortiment voor fruit

Lengte = bruikbare draadlengte (meter) in één spoel van 25 kg

JDP	Normaal / Zwaar verzinkt 400/550 N/mm ²			Fruit ondersteuning en bescherming TS 1100/1300 N/mm ²			Fruit ondersteuning en bescherming TS 1250/1450 N/mm ²		
	mm	BL in kg	Lengte m	mm	BL in kg	Lengte m	mm	BL in kg	Lengte m
11	1,6	95							
12	1,8	120	±1250						
13	2	150	±1000						
14	2,2	180	±825						
15	2,4	215	±650						
16 (2.7)	2,8	290	±520						
17	3	335	±450	2	380	±1000			
18 (3.4)	3,5	450	±530	2,2	460	±825	2	420	±1000
19 (3.9)	4	595	±400	2,5	590	±650	2,2	510	±825
20(4.4)	4,5	755	±320	3	850	±450	2,5	660	±650
21 (4.9)	5	930	±260	3,5	1155	±320	3	955	±450
22 (5.4)	5,5	1125	±215	4	1510	±250	3,5	1300	±320
24 (6.4)	6,5	1575	±150				4	1700	±250
25	7	1830	±130						
26	7,6	2155	±110						

Ontdek hoe kleinere diameters toch dezelfde breuksterkte kunnen hebben, zodat u per hectare geld bespaart.

Verzinkte draad (400/550 N/mm ²)						
JDP	Diameter in mm	Breaking Load in kg	Gewicht in kg voor 1 m	Rek %	m per hectare	Totaalgewicht in kg
17	3.0	335	0.056	15	26 000	1 456
20	4.5	755	0.125	15	2 900	363
22	5.5	1 130	0.186	15	8 600	1 600
						3 418

Bezinal®-draad voor fruit (1100/1300 N/mm ²)						
JDP	Diameter in mm	Breaking Load in kg	Gewicht in kg voor 1 m	Rek %	m per hectare	Totaalgewicht in kg
13	2.0	380	0.025	4	26 000	650
17	3.0	850	0.056	4	2 900	162
18	3.5	1 155	0.076	4	8 600	654
						1.466

Verskil in gewicht: **57%**

*Alle diameters in de bovenstaande tabellen zijn ter vergelijking. Neem voor andere vergelijkingen contact op met onze lokale contactpersoon.

Beschikbare samenstelling en verpakking

Beschikbaar op spoelen van 25 kg/40 of 100 kg of houten bobijnen van 200 kg of 400 kg



Bewaring



Droog
houden



stofvrij



Olie vrij

bekaert.com/fruitsupportandprotection

Contact: info.agri@bekaert.com - www.bekaert.com

Wijzigingen voorbehouden. Alle details beschrijven onze producten alleen in algemene vorm. Gebruik voor bestelling en ontwerp enkel officiële specificaties en documenten. Tenzij anders vermeld, zijn alle handelsmerken in deze brochure geregistreerde handelsmerken van NV Bekaert SA of haar dochterondernemingen. © Bekaert 2024 - België. Verantwoordelijke uitgever: NV Bekaert SA - 07 2024

