

Sadařská řešení Bezinal® Fruit

Poskytují vašim sadům oporu a ochranu, zajišťují vyšší výnos



Obecný popis

Pokud hledáte spolehlivé opěrné a ochranné konstrukce, vsadte na sadařská řešení Bezinal® Fruit. Náš odolný a udržitelný napínací drát se snadno instaluje a je vyroben tak, aby vydržel. To znamená, že si nemusíte dělat vrásky s neustálou výměnou nebo opravami a můžete se věnovat pěstování svého sadu. Investujte do budoucnosti svého sadu a budete se radovat z vyšších výnosů.

Aplikace

Naše napínací dráty Bezinal® s povrchovou úpravou zajišťují dlouhou bezpečnost a ochranu opěrných a zastřešujících konstrukcí. Díky tomu budete mít u své produkce vyšší výnosy.

Technické parametry

Porovnání výsledků

	Klasický pozinkovaný drát	Silně pozinkovaný drát	Sadařská řešení Bezinal® Fruit
Životnost	●○○	●●○	●●●
Prodloužení	●○○	●○○	●●●
Laboratorně testovaná ochrana proti korozi	●○○	●○○	●●●
Stejný povrch	●○○	●○○	●●●
Instalace a údržba	●○○	●●○	●●●
Celkové náklady na ha	●○○	●○○	●●●

Naše řada Bezinal® Fruit je ekvivalentem ke klasickému a silnému pozinku

Délka = použitelná délka drátu (v metrech) v jedné 25kg cívce

JDP	Klasický / Silně pozinkovaný drát 400/550 N/mm ²			Napínací a ochranné konstrukce Fruit – pevnost v tahu TS 1100/1300 N/mm ²			Napínací a ochranné konstrukce Fruit – pevnost v tahu TS 1250/1450 N/mm ²		
	mm	Mezní zatížení v kg	Délka v m	mm	Mezní zatížení v kg	Délka v m	mm	Mezní zatížení v kg	Délka v m
11	1,6	95							
12	1,8	120	±1250						
13	2	150	±1000						
14	2,2	180	±825						
15	2,4	215	±650						
16 (2.7)	2,8	290	±520						
17	3	335	±450	2	380	±1000			
18 (3.4)	3,5	450	±530	2,2	460	±825	2	420	±1000
19 (3.9)	4	595	±400	2,5	590	±650	2,2	510	±825
20(4.4)	4,5	755	±320	3	850	±450	2,5	660	±650
21 (4.9)	5	930	±260	3,5	1155	±320	3	955	±450
22 (5.4)	5,5	1125	±215	4	1510	±250	3,5	1300	±320
24 (6.4)	6,5	1575	±150				4	1700	±250
25	7	1830	±130						
26	7,6	2155	±110						

Podívejte se, jak s menším průměrem získáte stejné mezní zatížení a zároveň ušetříte za každý hektar.

Běžně prodáváný pozinkovaný drát (400/550 N/mm²)

JDP	Průměr v mm	Mezní zatížení v kg	Hmotnost v kg na 1 m	Prodloužení %	m na ha	Celkem kg
17	3.0	335	0.056	15	26 000	1 456
20	4.5	755	0.125	15	2 900	363
22	5.5	1 130	0.186	15	8 600	1 600
						3 418

Napínací drát Bezinal® Fruit pro sadaře (1100/1300 N/mm²)

JDP	Průměr v mm	Mezní zatížení v kg	Hmotnost v kg na 1 m	Prodloužení %	m na ha	Celkem kg
13	2.0	380	0.025	4	26 000	650
17	3.0	850	0.056	4	2 900	162
18	3.5	1 155	0.076	4	8 600	654
						1.466

Rozdíl v hmotnosti: **57%**

* Všechny průměry ve výše uvedených tabulkách slouží pro srovnání. Chcete-li se podívat na další srovnání, obraťte se na našeho místního prodejce.

Dostupné verze a balení

25kg převinuté cívky (RWC) a 40kg nebo 100kg dělené kruhy (CWC), dřevěné cívky 200 kg a 400 kg.



Pokyn ke skladování



Uchovávejte
v suchu



Bez prachu



Bez prachu

bekaert.com/fruitsupportandprotection

Contact: info.agri@bekaert.com - www.bekaert.com

Úpravy vyhrazeny. Všechny údaje popisují naše produkty pouze v obecné podobě. Pro objednávání a navrhování používejte pouze oficiální specifikace a dokumenty. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ochranné známky uvedené v této brožuře registrovanými ochrannými známkami společnosti NV Bekaert SA nebo jejich dceřiných společností. © Bekaert 2024 - Odpovědný redaktor: Mgr. Odpovědný redaktor: NV Bekaert SA - 02 2024

