

 **BEKAERT**

better together

Sadowniczy drut naciągowy

Zalety

1

Mocny i wytrzymały na wszystkie warunki pogodowe

2

Wysoka odporność na korozję

3

Niska rozciągliwość

Dlaczego warto wybrać Bekaert?

Zaawansowane rozwiązania w zakresie drutów stalowych i powłok

Bekaert to wiodący na świecie dostawca technologii przekształcania i powlekania drutów stalowych. Dostarczamy rozwiązania w zakresie drutów stalowych już od ponad 130 lat, odpowiadając na potrzeby klientów z różnych branż.

Druty dopasowane do twoich potrzeb

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że każdy klient jest inny. Druty Bekaert dostępne są w kilku wariantach różniących się średnicą, rodzajem powłoki, wytrzymałością na rozciąganie i sposobem pakowania, dzięki czemu z łatwością spełnią oczekiwania klientów.

Zadbaj o swoją inwestycję i przedłuż okres żywotności sadów dzięki drutom naciągowym marki Bekaert, posiadającym cechy optymalne z punktu widzenia potrzeb sadownictwa i skutecznej ochrony przed gradem.

Wysoka wytrzymałość na rozciąganie, niewielkie wydłużenie (4%) i duża siła zrywająca sprawiają, że nasze druty są stabilne, łatwe w utrzymaniu i cechują się dużą wytrzymałością zmęczeniową nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach pogodowych.

Dzięki połączeniu wysokiej wartości siły zrywającej i doskonałej plastyczności nasze druty są mocne, ale jednocześnie na tyle elastyczne, że nie sprawiają trudności podczas instalacji.



zdjęcie systemu przeciwwgradowego

Wybierz odpowiedni drut o wysokiej odporności na korozję

Poszukujesz klasycznego rozwiązania? Grubocynkowany drut marki Bekaert zapewnia wysoki poziom jakości gwarantowany przez światowego lidera technologii powlekania.

Jeżeli zależy Ci na najlepszym rozwiązaniu, wybierz drut powlekany Bezinal® 2000. Wyjątkowa powłoka cynkowo-aluminiowa zapewni podwyższoną odporność drutu na korozję atmosferyczną, ośmiokrotnie zwiększając trwałość produktu w porównaniu z tradycyjnymi drutami ocynkowanymi.

Linia produktów

Drut sadowniczy naciągowy gruboocynkowany

Średnica	Powłoka	Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm ²)	Wydłużenie (%)	Siła zrywająca (kg)	Długość zwoju (m)	Standardowy sposób pakowania
2,45 mm	Ocynkowana	1150/1350	4	590	1000	15x40kg CWC
2,95 mm		1100/1300		800	700	15x40kg CWC

Drut sadowniczy naciągowy Bezinal® – 8x większa odporność na korozję niż w przypadku drutu ocynkowanego

Średnica	Powłoka	Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm ²)	Wydłużenie (%)	Siła zrywająca (kg)	Długość zwoju (m)	Standardowy sposób pakowania
2,00 mm	Bezinal® 2000	1250/1450	4	420	1000	20x25kg CWC
2,50 mm				650	1000	15x40kg CWC
3,00 mm				950	700/1000	15x40kg /10x60kg CWC
3,40 mm				1200	1000	8x80kg CWC
3,80 mm				1500	1000	6x100kg CWC
4,00 mm				1680	1000	6x100kg CWC

Drut sadowniczy naciągowy Bezinal® Select – 8x większa odporność na korozję niż w przypadku HG – poręczny sposób pakowania

Średnica	Powłoka	Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm ²)	Wydłużenie (%)	Siła zrywająca (kg)	Długość zwoju (m)	Standardowy sposób pakowania
1,60 mm	Bezinal® 2000	1100/1300	4	240	1500	20x25kg RWC
1,80 mm				300	1250	
2,00 mm				380	1000	
2,20 mm				460	825	
2,50 mm				590	650	
2,80 mm				750	520	
3,00 mm				850	450	
3,10 mm				900	420	

Dostępne sposoby pakowania:

Drut sadowniczy naciągowy ocynkowany/ Bezinal®



Drut naciągowy Bezinal® SELECT



Potrzebujesz
więcej informacji?

Skontaktuj się z nami.
Biuro Regionalne Bekaert Poland Sp. z o.o.
43-100 Tychy ul. Kościuszki 12
otylija.adamiak@bekaert.com
www.bekaert.com

Wyłączny Dystrybutor w Polsce
Wytwórnia Wyrobów z Drutu Sp. z o.o.
87-800 Włocławek ul. Papieżka 34
biuro@wwd.wloclawek.pl
wwd.wloclawek.pl

Modifications reserved
All details describe our products in general form only. For ordering and design only use official specifications and documents. Unless otherwise indicated, all trademarks mentioned in this brochure are registered trademarks of NV Bekaert SA or its subsidiaries.
©Bekaert 2019

Responsible editor:
Giovanna Previtali - 08 2019