

## Dearbhú Feidhmíochta CE DRAMIX® 3D 45/35BG

## FAISNÉIS CUSTAIMÉARA

1. Cód uathúil aitheanta an táirge: DRAMIX® 3D 45/35BG
2. Faisnéis chineáil agus inrianaitheachta, lena gceadaítear aithint an táirge tógála mar is dual de réir Airteagal 11(4): soláthraítear é ar phacáistíocht an táirge agus ar an lipéad táirge.
3. Úsáid cheaptha an táirge tógála de réir EN 14889-1: 2006.  
DRAMIX® 3D 45/35BG táirge, déanta as sreang fuar-tharraingthe, le haghaidh ÚSÁIDÍ STRUCHTÚRACHA i gcoinchréit, i moirtéal agus i leachtmhoirtéal.
4. Ainm, trádainm cláraithe agus seoladh teagmhála an mhonaróra mar is dual de bhun Airteagal 11(5):  
NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, An Bheilg.
5. Níl i gceist.
6. Córas measúnaithe agus fíorú feidhmithe an táirge tógála:  
Córas uimh.1
7. Foras Deimhniúcháin a dtugtar fógra dó:  
BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussel, Rue d' Arlon, 53  
TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9,Prosecká 811/76a  
atá curtha i gcrích faoi Córas uimh.1  
- cinneadh faoi chineál-táirge ar bhonn Tástáil Chineáil,  
- iniúchadh tosaigh ar an monarcha déantúsaíochta agus ar Rialú Tháirge Mhonarchan,  
- faireachas leanúnach, measúnú agus meastóireacht ar Rialú Tháirge Mhonarchan,  
eisiaithe: 'teastas buaine feidhmithe' le haghaidh gach táirge aú po fabriko - féach tábla 2.  
  
Saotharlann a dtugtar fógra dó:  
WTCB - registration nr: 1136 / B-1000 Brussel, Lombardstraat 42  
déanta: Tástáil Chineál Tosaigh agus tuarascálacha ITT eisiaithe - féach tábla 2.
8. Níl i gceist.
9. Feidhmiú fógraithe:  
tá airí riachtanacha le haghaidh gach cineál táirge liostáilte ar tábla 1.
10. Tá feidhmiú na táirge atá sainaitheanta i bpointí 1 agus 2 agus atá liostáilte i dtábla 1, i gcomhoiriúnú leis an bhfeidhmiú fógraithe i bpointe 9.  
Eisítear an dearbhú feidhmíochta seo faoi fhreagracht aonair an mhonaróra atá sainaitheanta i bpointe 4.

Sínithe ar son agus thar ceann an mhonaróra ag:  
Tom Hautekiet, Vice President Building Products - NV Bekaert SA

## Dearbhú Feidhmíochta CE DRAMIX® 3D 45/35BG

## FAISNÉIS CUSTAIMÉARA

Aguisín le pointe 9. Feidhmíocht Fógraithe de réir sainghnéithe riachtanacha - féach tábla 1 de réir EN 14889-1:2006EN 14889-1: 2006.

Tábla 1: Dearbhú faoi sainghnéithe riachtanacha	
Táirge Cineál	DRAMIX® 3D 45/35BG
Teastas CE faoi buaine feidhmíochtaEisithe ag foras a dtugtar fógra dó	BC1-251-0024-0069-xxx;1020-CPR-0100341yy
Cruth Snáithín	Foircinn hooked
Cuachadh	gliúáilte
Bratú	-
Fad (mm)	35
Trastomhas (mm)	0.75
Cóimheas Treoíochta	47
Neart Teanntachta (N/mm <sup>2</sup> )	1225
Tionchar ar comhsheasmhacht (s)	8
Tionchar ar teann coinchréit (kg/m <sup>3</sup> )	30
Scaoileadh substaintí baolacha	Níl
Buanfas	NPD
Modal an leaisteachais (GPa)	200

Aguisín le pointe 9. Tuarascálacha eisithe faoi fhaireachas an Fhorais ar a dtugtar Fógra – féach tábla 2

Tábla 2: tuarascálacha ITT gaolmhara		
Sainghnéith	ITT - Tagairt tuarascála	Bunús tuarascála
ITT - Tionchar ar comhsheasmhacht (s)	DE 611XB 068/7	WTCB
ITT - Tionchar ar teann coinchréit	DE 611 XB 068/4	WTCB
ITT - Neart Teanntachta	651 XG 629 - CAR 7194-2	WTCB

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.