

EZ Izjava o svojstvima DRAMIX® 3D 65/50BG

KORISNIČKE INFORMACIJE

1. Jedinstvena identifikacijska šifra proizvoda: **DRAMIX® 3D 65/50BG**
2. Namjena :
DRAMIX® 3D 65/50BG su čelična vlakna načinjena od hladno vučene žice za STRUKTURALNU PRIMJENU u betonu, mortu i mortu za injektiranje
3. Proizvođač: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.
5. Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:
Sustav br °1
- 6a. EN 14889-1: 2006.
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:
BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53
TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9,Proseckà 811/76a
7. Objavljena svojstva:
bitne značajke po tipu proizvoda navedene su u tablici 1.

Svojstva prethodno spomenutih proizvoda navedenih u Tablici 1. u skladu su s objavljenim svojstvima u točki 7.

Ova izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno navedenog proizvođača

Za i u ime proizvođača potpisao:

Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA

EZ Izjava o svojstvima DRAMIX® 3D 65/50BG

KORISNIČKE INFORMACIJE

Dopuna točki 7. Objavljena svojstva o glavnim značajkama – vidi Tablicu 1.

Tablica 1: Izjava o glavnim značajkama u skladu s/a EN 14889-1: 2006.	
Proizvod Tip	DRAMIX® 3D 65/50BG
EZ Certifikat o stalnosti svojstvalzdalo prijavljeno tijelo	BC1-251-0024-0019-xxx; 1020-CPR-0100341yy
Oblik vlakna	Zakrivljeni krajevi
Grupiranje	ljepljeno
Oblaganje	-
Duljina (mm)	50
Promjer (mm)	0,75
Omjer širine i visine	67
Snaga naprezanja (N/mm ²)	1225
Utjecaj na konzistentnost (s)	8
Utjecaj na snagu betona (kg/m ³)	20
Otpuštanje opasnih tvari	Bez
Postojanost	NPD
Modul elastičnosti (GPa)	200

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user .