




<p align="center">Declarație de performanță CE DRAMIX® 3D 80/50BG</p>	<p align="center">INFORMAȚII PENTRU CLIENT</p>
<p>1. Cod unic de identificare a produsului: DRAMIX® 3D 80/50BG</p> <p>2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): DRAMIX® 3D 80/50BG se referă la fibre de oțel, fabricate din fir tras la rece, pentru UTILIZĂRI STRUCTURALE în beton, mortar și pastă de ciment.</p> <p>3. Fabricant: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgia.</p> <p>5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței produsului pentru construcții: Sistemul nr.1</p> <p>6a. EN 14889-1: 2006. Organism (organisme) notificat(e): BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53 TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9,Proseckà 811/76a</p> <p>7. Performanța declarată: caracteristicile esențiale ale produsului-tip sunt prezentate în tabelul 1.</p> <p>Performanța produselor de mai sus și specificate în tabelul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus.</p> <p>Semnată pentru și în numele fabricantului de către: Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA</p>	
	<p>Approved by: Raf Rentmeesters</p>  <p>Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium</p> 

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user .

Declarație de performanță CE DRAMIX® 3D 80/50BG

INFORMAȚII PENTRU CLIENT

Addendum la punctul 7. Performanța declarată privind caracteristicile esențiale - consultați tabelul 1

Tabelul 1: Declarație privind caracteristicile esențiale în conformitate cu EN 14889-1: 2006.	
Produs Tip	DRAMIX® 3D 80/50BG
Certificat CE de constanță a performanței Emis de organismul notificat	BC1-251-0024-0011-xxx;1020-CPR-0100341yy
Forma fibrei	capetele indoite
Formarea fasciculului	lipit
Acoperire de protecție	-
Lungime (mm)	50
Diametru (mm)	0,62
Raport de aspect	81
Rezistență la întindere (N/mm ²)	1270
Efect asupra consistenței (s)	8
Efect asupra rezistenței betonului (kg/m ³)	10
Scurgerea de substanțe periculoase	Nu
Durabilitate	NPD
Modulul de elasticitate	200

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user .