

3D
Dramix®

65 / 50 BGP

Boy/Çap oranı

Uzunluk

Parlak
(Bright)Tutkallı
(Glued)

Premium

BİLGİ FÖYÜ



Karakteristik Özellikler

Malzeme özellikleri

Nominal çekme dayanımı: 2.050 (N/mm²)Elastisite Modülü: 200.000 (N/mm²)

Taşıma gücü sınır durumuna karşılık gelen birim şekil değiştirme: 0,8 %

Geometri

Tel grubu  Uzunluk (l) 50 mm Çap (d) 0,9 mm Boy/ Çap Oranı (l/d) 65 

TS EN 14889-1'e göre minimum dozaj

15 kg/m³

Tel ağı

4.319 m/m³ ' te 15 kg/m³

5.602 tel adedi/kg










Dramix® tel grubu

3D Tipik Çelik Tel Donatılı Beton (ÇTDB)

uygulamaları

4D Üstün servis ömrü

5D İleri yapısal uygulamalar

| | 5D | 4D | 3D |
|-------------------|---|---|---|
| Çekme dayanımı |  |  |  |
| Telin sünekliliği |  |  |  |
| Ankraj dayanımı |  |  |  |

Ürün sertifikaları *



* Ürün sertifikaları üretim tesisine özgüdür.

Ürün uygunluğu

Dramix® 'e uygundur ASTM A820, EN 14889-1 ve ISO 13270 Sınıf A.

Sistem sertifikaları



Tüm Dramix® üretim tesisleri ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalıdır.

Ambalaj



TORBA

20 kg



BÜYÜK TORBA

1.100 kg

Depolama



DRAMIX® 3D 65/50BGP

Orjinal ankraj

Dramix® 3D, statik ve dinamik yüklerle, yorulmaya maruz, statikçe belirsiz beton yapılar için uygun maliyetli çelik teldir.

Üç boyutlu donatı için tutkal teknolojisi

Dramix çelik telleri, suda eriyen bir tutkal yardımı ile demetler haline getirilmiştir. Tutkal, karışım sırasında çelik tellerin toplanmasını engeller ve beton karışımında tellerin homojen dağılımını sağlar.

Yüksek performanslı dayanım

Dramix® 3D Premium yüksek dayanımlı betonda en uygun sünekliliği oluşturmak için yüksek performanslı bir teldir.

Bekaert tasarım ve uygulama desteği

Konsept tasarımından sahada desteğe kadar projenin her adımı için desteğimize güvenebilirsiniz. Hizmetlerimiz arasında; zemin betonu tasarımı, uygulama detaylandırma, beton optimizasyonu ve otomatik toplam kalite kontrol prosedürleri yer almaktadır.

Bilgimizi sizinle ve ekibinizle paylaşmaktan memnun oluruz. Ofislerinizde çelik tel donatılı beton konusunda eğitim düzenlemek için bize danışmakta tereddüt etmeyin.

Taşıma, dozajlama ve karıştırma önerileri için www.bekaert.com/dosingdramix adresini ziyaret edin.Diğer detaylı döküman veya sertifikalara www.bekaert.com/dramix/downloads adresinden ulaşabilirsiniz.