

## EB eksploatacinių savybių deklaracija DRAMIX® 3D 45/35BL

## INFORMACIJA KLIENTUI

1. Unikalus gaminio identifikacijos kodas: **DRAMIX® 3D 45/35BL**
2. Naudojimo paskirtis (-ys):  
DRAMIX® 3D 45/35BL Gaminys SZERKEZETI HASZNÁLATRA yra plieniniai pluoštai, pagaminti iš šaltai temptos vielos, skirti
3. Gamintojas: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgija.
5. Statybos gaminio eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:  
Sistema Nr.1

6a. Darnusis standartas: EN 14889-1: 2006.

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53

TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9, Proseckà 811/76a

MPA - registration nr: 0761 / G-38106 Braunschweig, Beethovenstrasse 52

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

pagrindinės gaminio tipo charakteristikos pateiktos 1 lentelėje.

Anksčiau pateiktų ir 1 lentelėje išvardytų produktų eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte nurodytas deklaruotas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija yra išduota vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, už ją atsako tik anksčiau nurodytas gamintojas.

Pasirašyta gamintojo vardu:

Tom Hautekiet, Vice President Building Products - NV Bekaert SA

## EB eksploatacinių savybių deklaracija DRAMIX® 3D 45/35BL

## INFORMACIJA KLIENTUI

7 punkto priedas Svarbiausių eksploatacinių savybių deklaracija – žr. 1 lentelę

|   |  |
|---|--|
| 1 lentelė Svarbiausių eksploatacinių savybių deklaracija, atsižvelgiant į EN 14889-1: 2006. |  |
| Gaminio tipas   | DRAMIX® 3D 45/35BL                       |
| EB eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas/Išduotas notifikuotosios įstaigos          | BC1-251-0024-0015-xxx;1020-CPR-0100341yy |
| Pluošto forma   | lenktas galai                            |
| Susiejimas  | brīvs                                    |
| Pārklājums  | -  |
| Ilgis   | 35                                       |
| Skersmuo  | 0,75                                     |
| Kraštinių santykis  | 47                                       |
| Atsparumas tempimui   | 1225                                     |
| Poveikis konsistencijai   | 8  |
| Poveikis betono stipriui  | 30                                       |
| Pavojingų medžiagų išskyrimas   | Ne                                       |
| Patvarumas  | NPD                                      |
| Elastingumo modulis   | 200                                      |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user .