

EK Eksploatācijas īpašību deklarācija DRAMIX® 3D 45/35BL

KLIENTU INFORMĀCIJA

1. Produkta unikālais identifikācijas kods: **DRAMIX® 3D 45/35BL**
2. Paredzētais izmantojums:
DRAMIX® 3D 45/35BL ir tērauda šķiedras, kas gatavotas no auksti velmētas stieples, BŪVNICĪBAI kaļķu javā un javā.
3. Ražotājs: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Beļģija.
5. Būvniecības produkta eksploatācijas īpašību pastāvības novērtējuma un apstiprinājuma sistēma:
Sistēma Nr.1
- 6a. Saskaņotais standarts: EN 14889-1: 2006.

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53

TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9,Proseckà 811/76a

MPA - registration nr: 0761 / G-38106 Braunschweig, Beethovenstrasse 52

7. Deklarētās eksploatācijas īpašības:
produktu tipu būtiskās īpašības ir uzskaitītas 1. tabulā.

Iepriekš minēto un 1. tabulā norādīto produktu eksploatācijas īpašības atbilst 7. punktā deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Šī eksploatācijas īpašību atbilstības deklarācija saskaņā ar regulu (ES) Nr. 305/2011 tiek izdota tikai ar iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Ražotāja vārdā parakstījis:

Tom Hautekiet, Vice President Building Products - NV Bekaert SA

EK Eksploatācijas īpašību deklarācija DRAMIX® 3D 45/35BL

KLIENTU INFORMĀCIJA

7. punkta pielikums. Būtiskāko parametru deklarētās eksploatācijas īpašības — skat. 1. tabulu

| 1. tabula. Būtiskāko parametru deklarācija saskaņā ar EN 14889-1: 2006. | |
|--|--|
| Produkts Tips | DRAMIX® 3D 45/35BL |
| EK eksploatācijas īpašību noturības sertifikātsIzdevusi paziņotā iestāde | BC1-251-0024-0015-xxx;1020-CPR-0100341yy |
| Šķiedras forma | Saliekti gali |
| Apvienošana | Vaļējs |
| Pārklāšana | - |
| Garums (mm) | 35 |
| Diametrs (mm) | 0,75 |
| Proporcijas | 47 |
| Stiepes deformācija (N/mm ²) | 1225 |
| Ietekme uz konsistenci (s) | 8 |
| Ietekme uz betona izturību (kg/m ³) | 30 |
| Bīstamu vielu izdalīšanās | Nē |
| Izturība | NPD |
| Elastības modulis (GPa) | 200 |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user .