




<b>Dichiarazione di Prestazione CE DRAMIX® 3D 55/30BB</b>	<b>INFORMAZIONI PER IL CLIENTE</b>
<p>1. Codice identificativo univoco del prodotto: <b>DRAMIX® 3D 55/30BB</b></p> <p>2. Usi previsti: DRAMIX® 3D 55/30BB è costituito da fibre d'acciaio, per IMPIEGHI STRUTTURALI in calcestruzzo, malta e boiacca.</p> <p>3. Fabbricante: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.</p> <p>5. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione: Sistema n°1</p> <p>6a. Norma armonizzata: EN 14889-1: 2006. Organismi notificati: BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53</p> <p>7. Prestazione dichiarata: le caratteristiche essenziali per tipo di prodotto sono elencate nella tabella 1.</p> <p>Dichiarazione di prestazione: le caratteristiche necessarie per tipo di prodotto sono elencate nella Tabella 1. La prestazione dei prodotti di cui sopra ed elencati nella tabella 1, è in linea con la serie delle dichiarazioni di prestazione dal punto 7. Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata, in accordo con le regolamentazioni (EU) n. 305/2011, sotto la responsabilità del produttore sopra identificato.</p> <p>Firmato a nome e per conto del produttore da: Tom Hautekiet, Vice President Building Products - NV Bekaert SA</p>	
	<p>Approved by: Tom Hautekiet</p>  <p>Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium</p> 

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user .

## Dichiarazione di Prestazione CE DRAMIX® 3D 55/30BB

### INFORMAZIONI PER IL CLIENTE

Aggiunta al punto 7. Prestazione dichiarata relativa alle caratteristiche essenziali – vedere la tabella 1

Tabella 1: Dichiarazione delle caratteristiche essenziali in accordo con EN 14889-1: 2006.	
Prodotto Tipo	DRAMIX® 3D 55/30BB
Certificato CE di costanza della prestazione Emesso dall'ente informato	BC1-251-0024-0031-002
Forma della fibra	Uncinate alle estremità
Raggruppamento	Sciolte
Rivestimento	-
Lunghezza (mm)	30
Diametro (mm)	0,55
Rapporto tra lunghezza e larghezza	55
Resistenza alla trazione (N/mm <sup>2</sup> )	1345
Effetto sulla consistenza (s)	8
Effetto sulla resistenza del calcestruzzo (kg/m <sup>3</sup> )	25
Rilascio di sostanze pericolose	No
Durevolezza	NPD
Modulo di elasticità (GPa)	200

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user .