

Dichiarazione di Prestazione CE DRAMIX® 3D 55/60BL

INFORMAZIONI PER IL CLIENTE

1. Codice identificativo univoco del prodotto: **DRAMIX® 3D 55/60BL**
2. Usi previsti:
DRAMIX® 3D 55/60BL è costituito da fibre d'acciaio, per IMPIEGHI STRUTTURALI in calcestruzzo, malta e boiaccia.
3. Fabbricante: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione:
Sistema n°1
- 6a. Norma armonizzata: EN 14889-1: 2006.
Organismi notificati:
BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53
TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9,Proseckà 811/76a

7. Prestazione dichiarata:

le caratteristiche essenziali per tipo di prodotto sono elencate nella tabella 1.

Dichiarazione di prestazione: le caratteristiche necessarie per tipo di prodotto sono elencate nella Tabella 1.

La prestazione dei prodotti di cui sopra ed elencati nella tabella 1, è in linea con la serie delle dichiarazioni di prestazione dal punto 7.

Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata, in accordo con le regolamentazioni (EU) n. 305/2011, sotto la responsabilità del produttore sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Tom Hautekiet, Vice President Building Products - NV Bekaert SA

Dichiarazione di Prestazione CE DRAMIX® 3D 55/60BL

INFORMAZIONI PER IL CLIENTE

Aggiunta al punto 7. Prestazione dichiarata relativa alle caratteristiche essenziali – vedere la tabella 1

| Tabella 1: Dichiarazione delle caratteristiche essenziali in accordo con EN 14889-1: 2006. | |
|--|---|
| Prodotto Tipo | DRAMIX® 3D 55/60BL |
| Certificato CE di costanza della prestazione Emesso dall'ente informato | BC1-251-0024-0033-xxx; 1020-CPR-0100341yy |
| Forma della fibra | Uncinate alle estremità |
| Raggruppamento | Sciolte |
| Rivestimento | - |
| Lunghezza (mm) | 60 |
| Diametro (mm) | 1,05 |
| Rapporto tra lunghezza e larghezza | 57 |
| Resistenza alla trazione (N/mm ²) | 1115 |
| Effetto sulla consistenza (s) | 8 |
| Effetto sulla resistenza del calcestruzzo (kg/m ³) | 20 |
| Rilascio di sostanze pericolose | No |
| Durevolezza | NPD |
| Modulo di elasticità (GPa) | 200 |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user .