

**Izjava ES o lastnostih
DRAMIX® 3D 65/50BL****INFORMACIJE ZA
STRANKE**

1. Enotna identifikacijska oznaka proizvoda: DRAMIX® 3D 65/50BL
2. Podatki o tipu in sledljivosti, na podlagi katerih je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4): navedeni so na embalaži in etiketi proizvoda.
3. Predvidena uporaba gradbenega proizvoda v skladu s standardom EN 14889-1: 2006.
DRAMIX® 3D 65/50BL so jeklena vlakna, izdelana iz hladno vlečene žice, za STRUKTURNO UPORABO v betonu, malti in injekcijski masi.
4. Ime, registrirano trgovsko ime in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):
NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgija.
5. n/v.
6. Sistem ocenjevanja in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:
Sistem št.1
7. Priglašeni certifikacijski organ:
BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussel, Rue d' Arlon, 53
je nastopal pod Sistem št.1
- določitev tipa proizvoda na podlagi preskušanja tipa,
- začetni pregled proizvodnega obrata in tovarniške kontrole proizvodnje,
- stalni nadzor, oceno in presojo tovarniške kontrole proizvodnje,
izdal: "potrdilo o nespremenljivosti lastnosti" za proizvod ali na tovarni- glejte preglednico 2.

Priglašeni laboratorij:
WTCB - registration nr: 1136 / B-1000 Brussel, Lombardstraat 42
je izvedel: začetno preskušanje tipa in izdal poročila o začetnem preskusu tipa (ITT) – glejte preglednico 2.
8. n/v.
9. Navedene lastnosti:
Bistvene značilnosti za tip proizvoda so navedene v preglednici 1.
10. Lastnosti proizvodov, ki so določeni v točki 1 in 2 ter navedeni v preglednici 1, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.
Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:
Tom Hautekiet, Vice President Building Products - NV Bekaert SA

Izjava ES o lastnostih DRAMIX® 3D 65/50BL

INFORMACIJE ZA STRANKE

Dodatek k točki 9. Navedene lastnosti bistvenih značilnosti – glejte preglednico 1 v skladu s standardom EN 14889-1:2006/EN 14889-1: 2006.

Preglednica 1: Izjava o bistvenih značilnostih	
Proizvod Tip	DRAMIX® 3D 65/50BL
Potrdilo ES o nespremenljivosti lastnosti, ki ga je izdal priglašeni organ	BC1-251-0024-0071-xxx
Oblika vlaken	Zakrivljeni konci
Vezava	Nezlepljeno
Prevleka	-
Dolžina (mm)	50
Premer (mm)	0,75
Presečno razmerje	67
Natezna trdnost (N/mm ²)	1225
Učinek na konsistenco (s)	8
Učinek na trdnost betona (kg/m ³)	20
Izpust nevarnih snovi	Brez
Trajnost	NPD
Modul elastičnosti (GPa)	200

Dodatek k točki 7. Poročila, izdana pod nadzorom priglašene organa – glejte preglednico 2

Preglednica 2: povezana poročila o začetnem preskusu tipa (ITT)		
Značilnost	ITT - Oznaka poročila	Izvor poročila
ITT - Učinek na konsistenco (s)	DE 611XB 068/7	WTCB
ITT - Učinek na trdnost betona	DE 611 XB 068/1	WTCB
ITT - Natezna trdnost	651 XG 269 - CAR 7194-2	WTCB

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.