

EY-suoritusasoilmoitus DRAMIX® 3D 65/60GG

ASIAKASTIEDOT

1. Tuotteen yksilöintitunnus: **DRAMIX® 3D 65/60GG**
2. Aiottu käyttötarkoitus :
DRAMIX® 3D 65/60GG Tuotteen RAKENTEELLISIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN betoniin, laastiin ja injektointilaastiin
3. Valmistaja: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.
5. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointiin ja vahvistamiseen käytettävä järjestelmä:
Järjestelmä nro 1
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 14889-1: 2006.

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53

7. Ilmoitettu suoritusaso:

Tuotetyyppikohtaiset perusominaisuudet luetellaan taulukossa 1.

Edellä ja taulukossa 1 lueteltujen tuotteiden suorituskyky vastaa kohdassa 7 ilmoitettua suorituskykyä.

Suoritusasoilmoitus on annettu (EU) N° 305/2011 -säädöksen mukaisesti edellä eritellyn valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Allekirjoittanut valmistajan puolesta:

Tom Hautekiet, Vice President Building Products - NV Bekaert SA

EY-suoritusasoilmoitus DRAMIX® 3D 65/60GG

ASIAKASTIEDOT

Lisäys osaan 7. Olennaisten toimintojen suoritusasoilmoitus – katso taulukko 1

Taulukko 1: Ilmoitus olennaisista toiminnoista XXXXXXXX mukaisesti EN 14889-1: 2006.	
Tuote-tyyppi	DRAMIX® 3D 65/60GG
Suoritusason pysyvyyden ilmoittava EY-sertifikaattiJonka on myöntänyt ilmoitettu taho	BC1-251-0024-0009-xxx
Kuidun muoto	Kuidut taivutetullapällä
Niputus	liimattu
Pinnoite	Zinc
Pituus	60
Halkaisija	0,90
Muotosuhde	67
Vetolujuus	1240
Vaikutus pysyvyyteen	8
Vaikutus betonin lujuuteen	15
Vaarallisten aineiden vapautuminen	Ei
Kestävyys	NPD
Kimmokerroin	200

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user .