




| Declaração de Desempenho CE DRAMIX® 3D 80/50BG | INFORMAÇÃO AO CLIENTE | |
|--|---|---|
| <p>1. Código único de identificação do produto: DRAMIX® 3D 80/50BG</p> <p>2. Utilização(ões) prevista(s) : DRAMIX® 3D 80/50BG O produto APLICAÇÕES ESTRUTURAIS é constituído por fibras de aço, fabricadas a partir de fio de aço trefilado a frio, destinado a</p> <p>3. Fabricante: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.</p> <p>5. Sistema de avaliação e de verificação da regularidade do desempenho do produto de construção: Sistema n.º 1</p> <p>6a. Norma harmonizada: EN 14889-1: 2006. Organismo(s) notificado(s): BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53 TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9,Proseckà 811/76a</p> <p>7. Declaração de Desempenho: As características principais de cada tipo de produto encontram-se enumeradas na Tabela 1.</p> <p>O desempenho dos produtos acima bem como listados na tabela 1 encontra-se em conformidade com o desempenho declarado no ponto 7. A presente declaração de desempenho foi emitida de acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 sob a responsabilidade exclusiva do fabricante supraidenticado.</p> <p>Assinado pelo fabricante, e em seu nome, por: Tom Hautekiet, Vice President Building Products - NV Bekaert SA</p> | | |
|  | Approved by: Tom Hautekiet  Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium |  |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user .

Declaração de Desempenho CE DRAMIX® 3D 80/50BG

INFORMAÇÃO AO CLIENTE

Adenda ao ponto 7. Desempenho declarado sobre características essenciais – ver tabela 1

| Tabela 1: Declaração sobre características essenciais em conformidade com EN 14889-1: 2006. | |
|---|--|
| Tipo de produto | DRAMIX® 3D 80/50BG |
| Certificado CE de regularidade de desempenho emitido por Organismo de Certificação notificado | BC1-251-0024-0011-xxx;1020-CPR-0100341yy |
| Forma | fibras com ganchos |
| Fibras coladas ou soltas | Colada |
| Revestimento | - |
| Comprimento | 50 |
| Diâmetro | 0,62 |
| Factor de forma | 81 |
| Resistência à tracção | 1270 |
| Efeito na consistência | 8 |
| Efeito na resistência do betão | 10 |
| Libertação de substâncias perigosas | Não |
| Durabilidade | NPD |
| Módulo de elasticidade | 200 |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user .

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user .

DOP_CI.00002.BKZW/Version-6: 2019/05/21

Building Products//Geert Demeyere/ Jan Kiska

Replaces: V5-2018-06-29

Creationdate 2019/06/28 – Language PT Page 3/3

Electronically approved

Off-line or printed copy is uncontrolled !