

## EY-suoritusasoilmoitus DRAMIX® 3D 80/60BGP

### ASIAKASTIEDOT

1. Tuotteen yksilöintitunnus: **DRAMIX® 3D 80/60BGP**
2. Aiottu käyttötarkoitus :  
DRAMIX® 3D 80/60BGP Tuotteen RAKENTEELLISIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN betoniin, laastiin ja injektointilaastiin
3. Valmistaja: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.
5. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointiin ja vahvistamiseen käytettävä järjestelmä:  
Järjestelmä nro 1
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 14889-1: 2006.

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53

TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9,Proseckà 811/76a

7. Ilmoitettu suoritusaso:

Tuotetyyppikohtaiset perusominaisuudet luetellaan taulukossa 1.

Edellä ja taulukossa 1 lueteltujen tuotteiden suorituskyky vastaa kohdassa 7 ilmoitettua suorituskykyä.

Suoritusasoilmoitus on annettu (EU) N° 305/2011 -sädöksen mukaisesti edellä eritellyn valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Allekirjoittanut valmistajan puolesta:

Tom Hautekiet, Vice President Building Products - NV Bekaert SA

## EY-suoritusasoilmoitus DRAMIX® 3D 80/60BGP

### ASIAKASTIEDOT

Lisäys osaan 7. Olennaisten toimintojen suoritusasoilmoitus – katso taulukko 1

|   |  |
|---|--|
| Taulukko 1: Ilmoitus olennaisista toiminnoista XXXXXXXX mukaisesti EN 14889-1: 2006.  |  |
| Tuote-tyyppi  | DRAMIX® 3D 80/60BGP                      |
| Suoritusason pysyvyyden ilmoittava EY-sertifikaattiJonka on myöntänyt ilmoitettu taho | BC1-251-0024-0053-xxx;1020-CPR-010034146 |
| Kuidun muoto  | Kuidut taivutetullapäällä                |
| Niputus   | liimattu                                 |
| Pinnoite  | -  |
| Pituus  | 60                                       |
| Halkaisija  | 0,75                                     |
| Muotosuhde  | 80                                       |
| Vetolujuus  | 1800                                     |
| Vaikutus pysyvyyteen  | 8  |
| Vaikutus betonin lujuuteen  | 10                                       |
| Vaarallisten aineiden vapautuminen  | Ei                                       |
| Kestävyys   | NPD                                      |
| Kimmokerroin  | 200                                      |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user .