

## Déclaration des Performances CE DRAMIX® 3D 80/60BL

## INFORMATION CONSOMMATEUR

1. Code d'identification unique du produit : **DRAMIX® 3D 80/60BL**
2. Usage prévu :  
DRAMIX® 3D 80/60BL sont des fibres d'acier, tréfilées à froid, pour une UTILISATION STRUCTURELLE dans le béton, le mortier ou le coulis.
3. Fabricant: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.
5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances :  
Système 1
- 6a. Norme harmonisée: EN 14889-1: 2006.  
Organisme(s) notifié(s):  
BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53
7. Déclaration de Performances : Tableau 1 "performances caractéristiques par type de produit"

Les performances des produits ci-dessus et repris au tableau 1 sont conformes aux performances déclarées au point 7.

La présente déclaration de performance est émise conformément au règlement (UE) no 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant indiqué ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :  
Tom Hautekiet, Vice President Building Products - NV Bekaert SA

## Déclaration des Performances CE DRAMIX® 3D 80/60BL

## INFORMATION CONSOMMATEUR

Ajout au point 7. Performances déclarées concernant les caractéristiques essentielles – voir tableau 1

Tableau 1 : déclaration concernant les caractéristiques essentielles conformément à EN 14889-1: 2006.	
Produit Type	DRAMIX® 3D 80/60BL
Certificat CE de constance des performances Délivré par l'organisme notifié	BC1-251-0024-0075-xxx
Forme	à extrémités crochues
Groupage	libre
Revêtement	-
Longueur (mm)	60
Diamètre (mm)	0,75
Rapport de forme	80
Résistance à la traction (N/mm <sup>2</sup> )	1225
Effet sur la consistance (s)	8
Effet sur la résistance du béton (kg/m <sup>3</sup> )	10
Émanation de substances dangereuses	Non
Durabilité	NPD
Module d'élasticité (GPa)	200

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user .