

Murfor® Compact A-40

Mauerwerksbewehrung auf Rolle

DATENBLATT

Abmessungen

Breite	mm	w	40
Abstand <small>innenliegende Paralleldrähte</small>	mm	a	5
Abstand <small>äußere Paralleldrähte</small>	mm	b	10
Abstand	mm	c	33
Dicke	mm	e	1.75
Länge	m	L	30
Gewicht	kg/Rolle		1.35

Technische Daten

Stahlprofil Längslitze	mm ²	0.69
Gesamt	mm ²	4.83
Kennzeichen Streckgrenze	MPa	1770
E-Modul	GPa	180
Dehnung - Agt	%	2.2
Beschichtungsreferenz EN845-3		R 20

Produktzertifizierungen




ETA 18/0316



UES ER-516

Geometrie



Verpackungseinheiten



Je Box

6 Rollen
180 Meter



Je Palette (900x1200mm)

36 Boxen
6480 Meter

Handhabung



Tröcken Lagern



Trocken lagern, nur zwei Paletten übereinander stapeln



ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Murfor® Compact besteht aus einem Geflecht aus Stahlcorde, das durch einen Querverbund aus Fiberglas zusammengehalten wird.

Murfor® Compact A-40
Geflecht aus 7 Stahlcorde.

MERKMALE

Murfor® Compact A-40, aus verzinkt Stahl, wird verwendet bei Mauerwerk in Innenräumen (Expositionsklasse MX1, konform mit Eurocode 6 / EN 845-3).

Murfor® Compact A-40 ist für alle Mörtelfugen zwischen 3 mm und 12 mm geeignet.

Kontakt:

Empfehlungen zur Installation von Murfor Compact finden Sie unter www.bekaert.com/Murfor-Compact
Die EG-Leistungserklärung finden Sie unter www.bekaert.com/doc/Murfor_Compact