

Murfor® Compact A-80

Mauerwerksbewehrung auf Rolle

DATENBLATT

Abmessungen

Breite	mm	w	80
Abstand <small>innenliegende Paralleldrähte</small>	mm	a	5
Abstand <small>äußere Paralleldrähte</small>	mm	b	10
Abstand	mm	c	33
Dicke	mm	e	1.75
Länge	m	L	30
Gewicht	kg/Rolle		2.66


Technische Daten

Stahlprofil Längslitze	mm ²	0.69
Gesamt	mm ²	9.66
Kennzeichen Streckgrenze	MPa	1770
E-Modul	GPa	180
Dehnung - Agt	%	2.2
Beschichtungsreferenz EN845-3		R 20

Produktzertifizierungen



Geometrie



Verpackungseinheiten



Je Box
3 Rollen
90 Meter



Je Palette (900x1200mm)
36 Boxen
3240 Meter

Handhabung



Tröcken Lagern



Trocken lagern, nur zwei Paletten übereinander stapeln



ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Murfor® Compact besteht aus einem Geflecht aus Stahlcords, das durch einen Querverbund aus Fiberglas zusammengehalten wird.

Murfor® Compact A-80
Geflecht aus 14 Stahlcords.

MERKMALE

Murfor® Compact A-80, aus verzinkt Stahl, wird verwendet bei Mauerwerk in Innenräumen (Expositionsklasse MX1, konform mit Eurocode 6 / EN 845-3).

Murfor® Compact A-80 ist für alle Mörtelfugen zwischen 3 mm und 12 mm geeignet.

Kontakt:

Empfehlungen zur Installation von Murfor Compact finden Sie unter www.bekaert.com/Murfor-Compact
Die EG-Leistungserklärung finden Sie unter www.bekaert.com/doc/Murfor_Compact