

Murfor® Compact I-50

Refuerzo para mampostería en rollo

FICHA TÉCNICA

Dimensiones

Anchura	mm	w	50
Paso _{corto}	mm	a	7.5
Paso _{largo}	mm	b	10
Paso	mm	c	33
Espesor	mm	e	1.75
Longitud	m	L	30
Peso	kg/rollo		1.40


Especificaciones técnicas

Sección de acero			
Cuerda longitudinal	mm ²		0.69
Total	mm ²		4.83
Propiedades			
Límite elástico	MPa		1770
Módulo de elasticidad	GPa		180
Deformación - Agt	%		2.2
Referencia revestimiento EN845-3			R 20

Certificados del producto



Geometría



Unidades de embalaje



Por caja
6 Piezas
180 Metros lineales



Por palet (900x1200mm)
36 Cajas
6480 Metros lineales


Manipulación



Mantener en un lugar seco



Apilar solo dos palés de altura



DESCRIPCIÓN GENERAL

Los refuerzos de mampostería Murfor® Compact se componen de mallas de cable de acero y fibra de vidrio entretrejida.

Murfor® Compact I-50 un entramado formado por 7 cordones de alambre.

APLICACIÓN

Murfor® Compact I-50 (galvanizado) está indicado para trabajos de albañilería (ladrillos de arcilla, bloques de hormigón) expuestos a un entorno seco (clase de exposición MX1, en conformidad con el Eurocódigo 6 / EN 845-3).

Murfor® Compact I-50 es apto para todas las juntas de mortero de entre 3 mm y 12 mm.

Contacto:

Para recomendaciones de instalación de Murfor Compact visite: www.bekaert.com/Murfor-Compact
Para declaración de prestaciones EC visite : www.bekaert.com/doc/Murfor_Compact