

**Déclaration des Performances CE
Murfor® GER /E****INFORMATION
CONSOMMATEUR**

1. Code d'identification unique du produit : Murfor® GER /E
avec différentes largeurs - voir tableau 1.
2. Usage prévu :
treilli soudé de renfort de joint horizontal pour UTILISATION STRUCTURELLE dans les murs et les cloisons, tel que visé dans le champ d'application de la norme EN 845-3: 2013+A1: 2016
4. Fabricant: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgique.
5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
Système 3
- 6.a Norme harmonisée: EN 845-3: 2013 + A1: 2016.
Organisme(s) notifié(s): WTCB - registration nr: 1136 / B-1000 Brussels, Lombardstraat - rue Lombard, 42
7. Performances déclarées : les caractéristiques essentielles par type de produit sont énoncées dans le tableau 1.

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 et énumérées dans le tableau 1 sont conformes aux performances déclarées au point 7.

La présente déclaration de performance est émise conformément au règlement (UE) no 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA

Déclaration des Performances CE Murfor® GER /E

INFORMATION CONSOMMATEUR

Avenant au point 7. Performances déclarées sur les caractéristiques essentielles – voir tableau 1

| Tableau 1 : Déclaration sur les caractéristiques essentielles | |
|---|------------------------------------|
| Produit Type | Murfor® GER /E |
| Type de treillis en fil d'acier soudé | Truss |
| Substances dangereuses | Non |
| Equiv. diamètre + tol. - fils longitudinaux (mm) Fil aplati profil longitudinal + tolérance (mm) | 5,0 ± 0,10 - |
| Diamètre + tol. - fils transversaux (mm) | 3,75 ± 0,10 |
| Longueur + tol. (mm) | 3050 ± 1,5% |
| Écartement [b] + tol. (mm) | 406 ± 3% |
| Largeur [w] + tol (mm) | 50, 80, 100, 150, 180 ± 5 |
| Référence matériel/ revêtement | R22 Zinc + Epoxy coated steel wire |
| Classe de ductilité - Agt % - Res.à la traction/Lim.d'élasticité | NORMALE |
| Résistance des soudures au cisaillement (N) | > 3000 |
| Limite d'élasticité caractéristique (N/mm ²) Fils longitudinaux | 500 |
| Limite d'élasticité caractéristique (N/mm ²) Fils transversaux | 500 |
| Adhérence (kN) | 10,40 |
| Longueur obligatoire d'ancrage (mm) | 244 & 244 |
| Unités de maçonnerie et mortier avec longueur d'obligations & d'ancrage correspondante | fb ≥ 5 & fm ≥ M4 |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user