

CE Prestatieverklaring Wiremix® W40

KLANT INFORMATIE

1. Unieke identificatiecode van het product: **Wiremix® W40**
2. Beoogd gebruik :
Wiremix® W40 zijn staalvezels, vervaardigd van koudgetrokken draad, voor ANDERE TOEPASSINGEN in beton, mortel en injectiespecie.
3. Fabrikant: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, België.
5. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:
Systeem nr. 3
- 6a. Geharmoniseerde Norm: EN 14889-1: 2006.
7. Aangegeven prestatie: de essentiële kenmerken per producttype zijn vermeld in tabel 1.

De prestaties van de in de tabel1 vermelde producten zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met verordening (EU) N° 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant vermeld.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Tom Hautekiet, Vice President Building Products - NV Bekaert SA

CE Prestatieverklaring Wiremix® W40

KLANT INFORMATIE

Addendum bij punt 7. Aangegeven prestatie op essentiële kenmerken - zie tabel 1

| Tabel 1: Verklaring van essentiële kenmerken in overeenstemming met EN 14889-1: 2006. | |
|---|--------------|
| Producttype | Wiremix® W40 |
| CE-certificaat van prestatiebestendigheid Verstrekt door aangemelde instantie | - |
| Vezelvorm | Gegolfd |
| Bundeling | Los |
| Coating | no |
| Lengte (mm) | 37 - 43 |
| Equivalent diameter (mm) | 0,75 - 1,45 |
| Aspectratio | 28-53 |
| Treksterkte (N/mm ²) | ≥ 700 |
| Effect op consistentie (s) | 8 |
| Effect op sterkte van het beton (kg/m ³) | 35 |
| Vrijkomen van gevaarlijke stoffen | Nee |
| Duurzaamheid | NPD |
| Elasticiteitsmodulus (GPa) | 200 |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user .