

A szőlő megérdemli a legjobb lehetséges támrendszert

Bezinal® szőlőhuzal

Előnyök

- | | | |
|--|--|---|
| <p>1 Erős huzal nagy szakítószilárdsággal</p> | <p>2 Kiváló korrózióállóság</p> | <p>3 Egyszerű telepítés és csökkentett karbantartási igény</p> |
|--|--|---|

Miért Bekaert?

Megnövekedett támrendszer élettartama

A kiváló minőségnek és teljesítménynek köszönhetően a Bezinal® szőlészeti huzal kiterjeszti a szőlőskert élettartamát. Ez az erős, mégis rugalmas huzal biztosítja az optimális kombinációt a magas szakítószilárdság és kiváló alakíthatóságban, hogy megkönnyítse a telepítést.



Több méter tekercsenként és kevesebb újrafeszítés

A Bezinal® huzal magas szakítószilárdságának köszönheti azt, hogy a huzal átmérője vékonyab lehet, és ugyanazt a teherbírást tartja. Ily módon ugyanolyan súlyú tekercsben akár 40% és 120% -kal több métert tartalmaz, mint a vastagon horganyzott huzal. Ezenkívül a huzal minimális megnyúlása (4-5%) csökkenti az újrafeszítés szükségét, időt és karbantartási költségeket takarít meg.

Kimagasló korrózióállóság

A Bezinal® egyedülálló cink-alumínium bevonata kiváló ellenállást biztosít a légköri korrózióknak és a vegyszereknek. Sósórási vizsgálatok bizonyítják, hogy Bezinal® huzal tartása 4-8-szor hosszabb, mint vastagon horganyzott huzal, és kétszer olyan hosszú, mint a standard cink-alumínium bevonatú huzal. Sőt, a sima, homogén felület megakadályozza a repedések, biztosítva arról, hogy korrózióvédelem optimális marad annak ellenére, hogy a huzal szélsőséges csavarásnak és hajlításnak van alávetve.

Speciális acélhuzal és bevonó megoldások

A Bekaert világpiac és technológiai vezető az acél huzal átalakulásában és a bevonási technológiákban. Több mint 130 éve gyártunk acélhuzal megoldásokat, amelyek megfelelnek az iparágak széles skálájának.

Rugalmasság és gyors szállítás

Szabványos termékeink szállítása csak öt munkanapot vesz igénybe. Ily módon gyorsan kiszolgáljuk a szőlőültetvények ellátásának igényeit.

Bekaert szőlőültetvény vezetőkek állnak rendelkezésre. Többféle átmérőjű, bevonatok és a szakítószilárdság, hogy megfeleljen a sajátos termesztési igényeinek.

Fedezze fel a kínálatunkat:

| | Bevonat teljesítménye | Szakítószilárdság N/mm ² |
|--|--|-------------------------------------|
| Bezinal® szőlőhuzal Plus - a legjobb ár-érték aránya a piacon | 4-szeres korrózióállóság a vastagon horganyzott huzalokhoz képest | 700/900 |
| Bezinal® szőlőhuzal Pro - ideális a legagresszívabb környezetben | 8-szeres korrózióállóság a vastagon horganyzott huzalokhoz képest | 700/900 |
| Bezinal® szőlőhuzal Super - kiemelkedő mechanikai teljesítmény | 4-szeres korrózióállóság a vastagon horganyzott huzalokhoz képest | 1100/1300 |
| Bezinal® szőlőhuzal Select - rendkívüli minőség a szőlőültetvények számára | 8-szeres korrózióállóság a vastagon horganyzott huzalokhoz képest | 1100/1300 |

Vegye fel velünk a kapcsolatot a technikai paraméterek részleteivel kapcsolatban.

Bezinal® szőlészeti huzalok és vastagon horganyzott (HG) huzalok jellemzői

| VASTAGON HORGANYZOTT | | | BEZINAL PLUS TS 700/900 N/mm ² | | | BEZINAL PRO TS 700/900 N/mm ² | | | BEZINAL SUPER TS 1100/1300 N/mm ² | | | BEZINAL SELECT TS 1100/1300 N/mm ² | | |
|----------------------|-------|---------|--|-------|---------|---|-------|---------|---|-------|---------|--|-------|---------|
| mm | BL kg | Hossz m | mm | BL kg | Hossz m | mm | BL kg | Hossz m | mm | BL kg | Hossz m | mm | BL kg | Hossz m |
| 2.20 | 180 | ±825 | 1.80 | 205 | ±1250 | 1.80 | 205 | ±1250 | | | | | | |
| 2.50 | 235 | ±650 | 2.00 | 250 | ±1000 | 2.00 | 250 | ±1000 | 1.60 | 240 | ±1580 | 1.60 | 240 | ±1580 |
| 2.70 | 275 | ±555 | 2.20 | 305 | ±825 | 2.20 | 305 | ±825 | 1.80 | 300 | ±1250 | 1.80 | 300 | ±1250 |
| 3.00 | 340 | ±450 | 2.50 | 395 | ±650 | 2.50 | 395 | ±650 | 2.00 | 380 | ±1000 | 2.00 | 380 | ±1000 |
| 3.50 | 460 | ±330 | 2.80 | 495 | ±520 | 2.80 | 495 | ±520 | 2.20 | 460 | ±825 | 2.20 | 460 | ±825 |
| 4.00 | 600 | ±250 | 3.00 | 600 | ±420 | 3.00 | 600 | ±420 | 2.50 | 590 | ±650 | 2.50 | 590 | ±650 |

A teljes átmérőtartományunk megtekintéséhez forduljon a helyi kapcsolattartóhoz.

BL = Szakító terhelés (kg)

hossz = használható vezeték hossz (méter) egy 25 kg tekercsben

Rendelkezésre álló csomagolás:

25kg tekercsek - mesterköteg = 20 tekercs, könnyen kezelhető, akár a kézi telepítésnél is



Több információ?

bekaert.com/vineyard-wire

NV Bekaert SA
Bekaertstraat 2
B-8550 Zwevegem

A helyi kapcsolattartók megtalálhatók weboldalunkon.

A módosítások fenntartva vannak. A részletek általában csak az úrlapon való termékeket írják le. A megrendelésnél és a tervezésnél legyen szíves az oficiális specifikációt és dokumentumokat használni. Ha csak másképp nem jelezzük, az ebben a brosrában említett védjegyek az NV Bekaert SA vagy leányvállalatai bejegyzett védjegyei.
© Bekaert 2021 Felelős

Felelős kiadó: NV Bekaert SA - 09 2021